
# LPSB202

METALOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, WYSTAJĄCY, SAMOCZYNNY POWRÓT. CZARNY



| | | | |
|---|---|---|---|
| Przeznaczenie produktu | | | Przyciski, samoczynny powrót |
| Seria produktu | | | LPSB20 |
| **Charakterystyka ogólna** | | | |
| Kolor | | | Czarny |
| Typ pozycji | | | Wystające |
| Materiał | | | Stop cynku i aluminium |
| Stopień ochrony według IEC | | | IP66, IP67 oraz IP69K |
| **Właściwości mechaniczne** | | | |
| Siła zadziałania | | kg-lb | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | | cycles | 5000000 |
| Montaż | | | Bez adaptera montażowego |
| Adapter do montażu | | | LPXAU120M |
| **Dane techniczne UL** | | | |
| Stopień ochrony według UL | | | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
| **Warunki otoczenia** | | | |
| Temperatura | | | |
| | Temperatura pracy | | |
| | | min. °C | -25 |
| | | maks. °C | +70 |
| | Temperatura składowania | | |
| | | min. °C | -40 |
| | | maks. °C | +85 |

## Wymiary




## Certyfikaty i zgodność

| | |
|---|---|
| Zgodność | |
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |
| Certyfikaty | |
| | cULus |

## Klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8,0 | EC000221 - Napęd przycisku sterowniczego |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding