Ochrona przed upadkiem z wysokości

TR00520

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Wciągarka ręczna z linką o długości 20 m, pasuje do naszych trójnogów i żurawi



Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**

Certyfikaty i normy

CE

2006/42/EEC

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem z wysokości

TR00520

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Wciągarka ręczna z linką o długości 20 m, pasuje do naszych trójnogów i żurawi

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Wciągarka ręczna
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana
Długość US (m)	20
Długość US (inch)	787.402
Kolor	Stalowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 22 mm
SIZE	20 m
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	250

TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Wciągarka ręczna z linką o długości 20 m, pasuje do naszych trójnogów i żurawi

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TR00520	Stalowy	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka