Akum. wiertarko-wkrętarka CXT®

DF333DWY

12V max • 30 Nm • 0 – 1700 obr./ min

Lekkie narzędzie do wkręcania i wiercenia.

Kompaktowe narzędzie do wkręcania i wiercenia dla monterów i personelu konserwacyjnego oraz do użytku domowego. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie jest łatwe w użyciu i zapewnia dostęp do ciasnych miejsc. Maksymalny moment obrotowy 30 / 14 Nm oraz 2 biegowa mechaniczna przekładnia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1700 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	30 / 14 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	20
Maksymalny moment obrotowy	34 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	21 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Trzon napędowy	3/8 "
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie w metalu	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego

EAN 0088381872690

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



784244-7
Końcówka wkrętakowa, PH2 – PH2,

821661-1
Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1016
Akumulator BL1016 (12V max / 1,5



DC10WD
Ładowarka DC10WD CXT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

