
4Sprint



Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem 4S

ARSTE

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 115 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TG15-1M	1	25	10
TG15-2M	2	25	10
TG15-3M	3	25	10
TG15-4M	4	25	10
TG15-5M	5	25	10
TG15-6M	6	25	10
TG15-7M	7	25	10
TG15-8M	8	25	10
TG15-9M	9	25	10
TG15-10M	10	25	10
TG20-1M	1	55	10
TG20-2M	2	55	10
TG20-3M	3	55	10
TG20-4M	4	55	10
TG20-5M	5	55	10
TG20-6M	6	55	10
TG20-7M	7	55	10
TG20-8M	8	55	10
TG20-9M	9	55	10
TG20-10M	10	55	10
TG25-1M	1	85	10
TG25-2M	2	85	10
TG25-3M	3	85	10
TG25-4M	4	85	10
TG25-5M	5	85	10
TG25-10M	10	85	10
TG30-1M	1	115	10
TG30-2M	2	115	10
TG30-3M	3	115	10
TG30-4M	4	115	10
TG30-5M	5	115	10
TG30-10M	10	115	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100** przelotowy. Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.