RT-BIT-PZ Groty Pozidriv

Groty typu Pozidriv z precyzyjnie frezowaną głowicą







Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie hartowania, w celu zwiększenia twardości końcówki do 60 HRC.
- Precyzyjnie frezowana końcówka głowicy pozwala na dokładne dopasowanie do gniazda śruby
- Specjalny kształt końcówki zwiększa jej odporność na skręcanie pod wpływem tak zwanego skręcania
- Powłoka antykorozyjna w kolorze niebieskim zapobiega rdzewieniu

Zastosowanie

- Wkręcanie wkrętów z łebkiem gwiazdowym, typu Pozidriv, do szerokiej gamy zastosowań w drewnie i zamocowaniach lekkich

Produkty powiązane

- UNO® Kołek uniwersalny z wkrętem
- 4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem
- FX-N-C Kołek wbijany nylonowy z kołnierzem cylindrycznym



Dane logistyczne

Indeks	Rozmiar	Długość	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
		[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-BIT-PZ1/25	PZ1	25	20	0.09	0.87	5906675034973
RT-BIT-PZ2/25	PZ2	25	20	0.11	1.09	5906675034980
RT-BIT-PZ2/50	PZ2	50	10	0.06	0.57	5906675035048
RT-BIT-PZ3/25	PZ3	25	20	0.11	1.11	5906675038018
RT-BIT-PZ1X3	PZ1	25	3	1.06	10.56	5906675072319
RT-BIT-PZ2X3	PZ2	25	3	1.15	11.52	5906675072333
RT-BIT-PZ3X3	PH3	25	3	0.03	1.25	5906675072340
RT-BIT-PZ123	PZ1 PZ2 PZ3	25	3	1.20	12.00	5906675072401