Rura giętka karbowana typ RSF



Rury giętkie karbowane wzmocnione spiralą wykonaną z twardego polichlorku winylu.
Jej zaletą jest gładka powierzchnia wewnętrzna i bardzo dobra wytrzymałość na udary przy gwarantowanej elastycznosci. Zalecana do osłony przewodów maszyn które mają ruchome podzespoły.

Typ	RSF 16	RSF 20	RSF 25	RSF 32
Średnica wewnętrzna (mm)	16	20	25	32
Średnica zewnętrzna (mm)	20,7	24,7	30,6	38,0
Ilość metrów w paczce	30	30	30	30
Numer katalogowy	68351	68352	68353	68354

Właściwości produktu

Typ: *RSF;* **Materiał:** *Polichlorek winylu modyfikowany;* **Wytrzymałość na ściskanie:** *min 320 N;*
Zakres temperatur: *transport, instalacja: od +10^{O}C; eksploatacja: od -5^{O}C do +60^{O}C;* **Kolor:** *szary*

Przepust izolujący typ PRSF



Przepust izolujący typ PRSF służy do łączenia rury giętkiej karbowanej elastycznej typ RSF z elementami konstrukcyjnymi.

Typ	PRSF 16	PRSF 20	PRSF 25	PRSF 32
Średnica wewnętrzna (mm)	16	20	25	32
Ilość sztuk w paczce	1	1	1	1
Numer katalogowy	68356	68357	68358	68359