SIEMENS

Karta informacyjna 3RC7940-0TE40

kabel komunikacyjny 3RC7 ILM między adapterem magistrali ET 200SP i 3RC7 ILM, długość 10 m



Ogólne dane techniczne		
obciążalność prądowa na pin maksymalny	A	0
Dane mechaniczne		
Rodzaj wyjścia kablowego		Prosty
liczba biegunów		8
materiał		
● zestyku		Mosiądz
● pokrycia styku		30 µm złoto ponad 50 µm nikiel
Żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)		100
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
● podczas magazynowania	°C	-20 ... +85
● podczas pracy	°C	-20 ... +60
Stopień ochrony IP		IP20
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadectwo kwalifikacyjne		
● CSA-approval		Nie
● dopuszczenie RoHS		Tak
● dopuszczenie UL		Tak
● CCC		Nie
● dopuszczenie IEC		Tak
● cUL approval		Tak
● C-Tick		Nie

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE40
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-0TE40
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RC7940-0TE40
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE40&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens



Ostatnia zmiana: 10.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens