







SYMBOL: **4933471207** PRODUCENT: **Milwaukee** EAN: **4058546288358**

M18 FRAD2-0 - 2-Biegowa kątowa wiertarko-wkrętarka 18 V, FUEL™ SUPER HAWGS®, bez wyposażenia, 4933471207

- Napięcie: 18 V
- Prędkość bez obc. bieg 1/2: 0-500/0-1550 obr/min
- Maks. moment obrotowy: 122 Nm
- Uchwyt: 13 mm
- Ustawienia prędkości: 2
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu: 152/13 mm
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 0
- Waga z akumulatorem: 6,4 kg

GWARANCJA: GWARANCJA ROZSZERZONA 3 LATA
(WYMAGANA REJESTRACJA W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAKUPU)

PayU VISA MasterCard

Link do produktu
> https://imilwauke.pl/pl/20596-m18-frad2-0-2-biegowa-katowa-wiertarko-wkretarka-18-v-fuel-super-ha...

OPIS

- Maks. zdolność wiercenia w drewnie wiertłami krętymi/ samoposuwnymi: 40/117 mm
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie z piłą walcową: 159 mm
- Kompaktowa budowa narzędzia pozwala na pracę w ograniczonych przestrzeniach.
- Wzkaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe.
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ gwarantuje stałą moc pod obciążeniem - narzędzie wierci otwory nawet do 152 mm.
- Inteligenty system REDLINK-PLUS™ oraz akumulator REDLITHIUM™-ION zapewniają ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz wydłużając czas pracy.
- Wyjątkowo długi czas pracy - na jedym naładowaniu akumulatora wierci do 100 otworów wiertłem spiralnym o średnicy 65 mm w drewnie.
- Zaawansowany system zabezpieczenia sprzęgła mechanicznego chroniącego użytkownika w przypadku zatrzymania się narzędzia podczas wykonywanej aplikacji.
- Metalowa obudowa i uchwyt kluczykowy 13 mm zapewnia wysoką trwałość.
- 2 biegi dla uzyskania wysokiej lub niskiej prędkości podczas wiercenia lub wkręcania.
- W wyposażeniu: klucz do uchwytu wiertarskiego, uchwyt boczny.
- Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.
- **Dostarczany bez akumulatora i ładowarki.**

CECHY

Symbol	M18FRAD2-0
Typ	bezudarowa
Nm max	122.00
Ilość akumulatorów	brak
Ilość biegów	2
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie akumulatora [V]	18
Średnica uchwytu wiertarskiego	13.00
Średnica wiercenia w drewnie	152.00
Średnica wiercenia w metalu	13.00
Obroty [obr/min]	0-500/0-1550