
Dławnica kablowa IECEx-ATEX, RN, IP 66 / 68, mosiądz niklowany



ANAMET IECEX-ATEX DŁAWNICA KABLOWA TYP RN, MOSIĄDZ NIKLOWANY

Dławnice kablowe typ RN IECEx-ATEX zostały zaprojektowane do montażu wraz z kablami niezbrojonymi w strefie zagrożonej wybuchem. Typowe miejsca zastosowania to silniki, transformatory, aparatura pomiarowa, obudowy Ex d/e, w przemyśle chemicznych, petrochemicznym, Oil & Gas, spożywczym, farmaceutycznym, maszynowym.


Konstrukcja:

Budowa: Dławnica z mosiądzu niklowanego, składająca się z czterech części (nakrętki kontrującej, pierścienia dociskowego, uszczelki gumowej, korpusu)
Materiał: Nakrętka kontrująca, pierścień dociskowy i korpus z mosiądzu niklowanego. Uszczelka gumowa z EPDM. Dostępne w wykonaniu w stali nierdzewnej AISI-316.

Temperatura: -40 °C do +100 °C stała temperatura pracy.
Klasa szczelności: IP66 pomiędzy korpusem a skrzynką rozdzielczą. IP68 wraz z dodatkową uszczelką pomiędzy korpusem a skrzynką rozdzielczą.
Kolor: Metaliczny

Dla kabli niezbrojonych, IECEx-ATEX certyfikacja i oznakowanie:
RCN (typ) (rozmiar gwintu) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RN, ISO, dla stref zagrożonych wybuchem IECEx-ATEX dławnica kablowa z mosiądzu niklowanego i gumową uszczelką EPDM (-40 °C do +100°C)

GWINT ZEW. ISO	ZAKRES USZCZELNIENIA W MM	WYMIARY W MM					STAND. OPAK. (SZT.)	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
		A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	4 - 7	53	15	24	-	24	10	840.010.0	9,4
M16 x 1,5	7 - 10	53	15	24	-	24	10	840.011.0	9,4
M20 x 1,5	5,5 - 8	55	15	32	-	30	10	840.012.0	15,6
M20 x 1,5	8 - 10,5	55	15	32	-	30	10	840.013.0	15,6
M20 x 1,5	10,5 - 13	55	15	32	-	30	10	840.014.0	15,6
M25 x 1,5	10,5 - 13	55	15	36	-	35	10	840.015.0	18,5
M25 x 1,5	13 - 15,5	55	15	36	-	35	10	840.018.0	18,5
M25 x 1,5	15,5 - 18	55	15	36	-	35	10	840.019.0	18,5
M32 x 1,5	15 - 18	67	15	45	-	42	10	840.023.0	34
M32 x 1,5	18 - 21	67	15	45	-	42	10	840.024.0	34
M32 x 1,5	21 - 24	67	15	45	-	42	10	840.025.0	34
M40 x 1,5	21 - 24	67	15	50	-	48	10	840.029.0	42,1
M40 x 1,5	24 - 27	67	15	50	-	48	10	840.030.0	42,1
M40 x 1,5	27 - 30	67	15	50	-	48	10	840.031.0	42,1
M50 x 1,5	30 - 33	67	15	57	-	55	5	840.043.0	53,7
M50 x 1,5	33 - 36	67	15	57	-	55	5	840.044.0	53,7
M63 x 1,5	36 - 39	67	15	68	-	68	5	840.051.0	74,9
M63 x 1,5	39 - 42	67	15	68	-	68	5	840.052.0	74,9
M63 x 1,5	42 - 45	67	15	68	-	68	5	840.053.0	74,9
M75 x 1,5	45 - 48	67	15	80	-	80	5	840.054.0	108,5
M75 x 1,5	48 - 51	67	15	80	-	80	5	840.055.0	108,5
M90 x 2,0	54 - 58	87	20	100	-	100	5	840.057.0	212,5
M90 x 2,0	58 - 62	87	20	100	-	100	5	840.058.0	212,5

Dla kabli niezbrojonych, IECEx-ATEX certyfikacja i oznakowanie:
RCN typ) (rozmiar gwintu) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RN, NPT, dla stref zagrożonych wybuchem IECEx-ATEX dławnica kablowa z mosiądzu niklowanego i gumową uszczelką EPDM (-40

GWINT ZEW. ISO	ZAKRES USZCZELNIENIA W MM	WYMIARY W MM					STAND. OPAK. (SZT.)	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
		A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5,5 - 8	58	18	32	-	30	10	841.012.0	15,6
NPT 1/2"	8 - 10,5	58	18	32	-	30	10	841.013.0	15,6
NPT 1/2"	10,5 - 13	58	18	32	-	30	10	841.014.0	15,6
NPT 3/4"	10,5 - 13	58	18	36	-	35	10	841.015.0	18,5
NPT 3/4"	13 - 15,5	58	18	36	-	35	10	841.018.0	18,5
NPT 3/4"	15,5 - 18	58	18	36	-	35	10	841.019.0	18,5
NPT 1"	15 - 18	74	22	45	-	42	10	841.023.0	34
NPT 1"	18 - 21	74	22	45	-	42	10	841.024.0	34
NPT 1"	21 - 24	74	22	45	-	42	10	841.025.0	34
NPT 1.1/4"	21 - 24	74	22	50	-	48	10	841.029.0	42,1
NPT 1.1/4"	24 - 27	74	22	50	-	48	10	841.030.0	42,1
NPT 1.1/4"	27 - 30	74	22	50	-	48	10	841.031.0	42,1
NPT 1.1/2"	30 - 33	76	24	57	-	55	5	841.043.0	53,7
NPT 1.1/2"	33 - 36	76	24	57	-	55	5	841.044.0	53,7
NPT 2"	36 - 39	76	24	68	-	68	5	841.051.0	74,9
NPT 2"	39 - 42	76	24	68	-	68	5	841.052.0	74,9
NPT 2"	42 - 45	76	24	68	-	68	5	841.053.0	74,9
NPT 2.1/2"	45 - 48	80	28	80	-	80	5	841.054.0	108,5
NPT 2.1/2"	48 - 51	80	28	80	-	80	5	841.055.0	108,5
NPT 3"	54 - 58	95	28	100	-	100	5	841.057.0	212,5
NPT 3"	58 - 62	95	28	100	-	100	5	841.058.0	212,5

Dławnica kablowa IECEx-ATEX, RN-316, IP 66 / 68, stal nierdzewna AISI-316



ANAMET IECEX-ATEX DŁAWNICA KABLOWA TYP RN-316, STAL NIERDZEWNA AISI 316

Dławnice kablowe typ RN-316 IECEx-ATEX zostały zaprojektowane do montażu wraz z kablami niezbrojonymi w strefie zagrożonej wybuchem. Typowe miejsca zastosowania to silniki, transformatory, aparatura pomiarowa, obudowy Ex d/e, w przemyśle chemicznych, petrochemicznym, Oil & Gas, spożywczym, farmaceutycznym, maszynowym.

Konstrukcja:

Budowa: Dławnica ze stali nierdzewnej, składająca się z czterech części (nakrętki kontrującej, pierścienia dociskowego, uszczelki gumowej, korpusu)


Materiał: Nakrętka kontrująca, pierścień dociskowy i korpus ze stali nierdzewnej AISI-316. Uszczelka gumowa z EPDM.

Temperatura: -40 °C do +100 °C stała temperatura pracy. Z uszczelką silikonową -65 °C do +220 °C stała temperatura pracy.

Klasa szczelności: IP66 pomiędzy korpusem a skrzynką rozdzielczą. IP68 wraz z dodatkową uszczelką pomiędzy korpusem a skrzynką rozdzielczą.

Dla kabli niezbrojonych, IECEx-ATEX certyfikacja i oznakowanie:
RCN (typ) (rozmiar gwintu) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RN, ISO, dla stref zagrożonych wybuchem IECEx-ATEX dławnica kablowa ze stali nierdzewnej i gumową uszczelką EPDM (-40 °C do +100°C)

GWINT ZEW. ISO	ZAKRES USZCZELNIENIA W MM	WYMIARY W MM					STAND. OPAK. (SZT.)	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
		A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	4 - 7	53	15	24	-	24	10	840.010.9	9,4
M16 x 1,5	7 - 10	53	15	24	-	24	10	840.011.9	9,4
M20 x 1,5	5,5 - 8	55	15	32	-	30	10	840.012.9	15,6
M20 x 1,5	8 - 10,5	55	15	32	-	30	10	840.013.9	15,6
M20 x 1,5	10,5 - 13	55	15	32	-	30	10	840.014.9	15,6
M25 x 1,5	10,5 - 13	55	15	36	-	35	10	840.015.9	18,5
M25 x 1,5	13 - 15,5	55	15	36	-	35	10	840.018.9	18,5
M25 x 1,5	15,5 - 18	55	15	36	-	35	10	840.019.9	18,5
M32 x 1,5	15 - 18	67	15	45	-	42	10	840.023.9	34
M32 x 1,5	18 - 21	67	15	45	-	42	10	840.024.9	34
M32 x 1,5	21 - 24	67	15	45	-	42	10	840.025.9	34
M40 x 1,5	21 - 24	67	15	50	-	48	10	840.029.9	42,1
M40 x 1,5	24 - 27	67	15	50	-	48	10	840.030.9	42,1
M40 x 1,5	27 - 30	67	15	50	-	48	10	840.031.9	42,1
M50 x 1,5	30 - 33	67	15	57	-	55	5	840.043.9	53,7
M50 x 1,5	33 - 36	67	15	57	-	55	5	840.044.9	53,7
M63 x 1,5	36 - 39	67	15	68	-	68	5	840.051.9	74,9
M63 x 1,5	39 - 42	67	15	68	-	68	5	840.052.9	74,9
M63 x 1,5	42 - 45	67	15	68	-	68	5	840.053.9	74,9
M75 x 1,5	45 - 48	67	15	80	-	80	5	840.054.9	108,5
M75 x 1,5	48 - 51	67	15	80	-	80	5	840.055.9	108,5
M90 x 2,0	54 - 58	87	20	100	-	100	5	840.057.9	212,5
M90 x 2,0	58 - 62	87	20	100	-	100	5	840.058.9	212,5

Dla kabli niezbrojonych, IECEx-ATEX certyfikacja i oznakowanie:
RCN (typ) (rozmiar gwintu) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





RN, NPT, dla stref zagrożonych wybuchem IECEx-ATEX dławnica kablowa ze stali nierdzewnej i gumową uszczelką EPDM (-40 °C do +100°C)

GWINT ZEW. ISO	ZAKRES USZCZELNIENIA W MM	WYMIARY W MM					STAND. OPAK. (SZT.)	NUMER KATALOGOWY	WAGA (KG/100)
		A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5,5 - 8	58	18	32	-	30	10	841.012.9	15,6
NPT 1/2"	8 - 10,5	58	18	32	-	30	10	841.013.9	15,6
NPT 1/2"	10,5 - 13	58	18	32	-	30	10	841.014.9	15,6
NPT 3/4"	10,5 - 13	58	18	36	-	35	10	841.015.9	18,5
NPT 3/4"	13 - 15,5	58	18	36	-	35	10	841.018.9	18,5
NPT 3/4"	15,5 - 18	58	18	36	-	35	10	841.019.9	18,5
NPT 1"	15 - 18	74	22	45	-	42	10	841.023.9	34
NPT 1"	18 - 21	74	22	45	-	42	10	841.024.9	34
NPT 1"	21 - 24	74	22	45	-	42	10	841.025.9	34
NPT 1.1/4"	21 - 24	74	22	50	-	48	10	841.029.9	42,1
NPT 1.1/4"	24 - 27	74	22	50	-	48	10	841.030.9	42,1
NPT 1.1/4"	27 - 30	74	22	50	-	48	10	841.031.9	42,1
NPT 1.1/2"	30 - 33	76	24	57	-	55	5	841.043.9	53,7
NPT 1.1/2"	33 - 36	76	24	57	-	55	5	841.044.9	53,7
NPT 2"	36 - 39	76	24	68	-	68	5	841.051.9	74,9
NPT 2"	39 - 42	76	24	68	-	68	5	841.051.9	74,9
NPT 2"	42 - 45	76	24	68	-	68	5	841.051.9	74,9
NPT 2.1/2"	45 - 48	80	28	80	-	80	5	841.054.9	108,5
NPT 2.1/2"	48 - 51	80	28	80	-	80	5	841.055.9	108,5
NPT 3"	54 - 58	95	28	100	-	100	5	841.057.9	212,5
NPT 3"	58 - 62	95	28	100	-	100	5	841.058.9	212,5