Czujnik obecności i zmierzchu.

IR Quattro Micro KNX V3.1

• wymiary:	ø 43 x 71 mm
• zasilanie sieciowe:	napięcie magistrali KNX 30 V
• typ czujnika:	PIR
• montaż:	sufit
• wysokość montażu:	2 – 5 m
• zalecana wys. montażu:	2,8 m
• interfejs:	KNX
• wersja:	V3.1
• wyjście światła:	światło 1 – światło 2: włączanie, ściemnianie, jasność podstawowa
• ochr. przed podpełzaniem:	tak
• funkcja Teach-in:	tak
• światło bazowe:	tak
• stała kontrola światła:	tak (utrzymywanie stałego natężenia oświetlenia)
• kąt wykrywania:	360°
• zasięg czujnika:	obecność: 4 x 4 m ruch: 6 x 6 m
• ustawienie czasu:	60 s - 255 min
• czułość zmierzchowa:	2 - 1000 lx
• światło bazowe:	tak, 10 – 50%
• materiał:	tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
• ustawienia przez:	ETS, magistralę, zdalny pilot
• temperatura pracy:	-25 – 55°C
• IP:	IP65
• gwarancja:	5 lat

ST064129 (biały)
ST068646 (czarny)



