Dane GPSR

Miernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C oraz DVB-S2X/S2/S ST-5155 z wbudowanym tunerem

Kod towaru: R10155

Producent:

DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski s.j.
Polska
31-574 Kraków
Ciepłownicza 40
dipol.com.pl
gpsr@dipol.com.pl

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonując pomiary w miejscach trudno dostępnych lub niebezpiecznych (np. dach budynku, drabina itp.), obserwując ekran miernika, zachować szczególną ostrożność, obserwować również otoczenie.
2. W przypadku, gdy urządzenie posiada uszkodzenia mechaniczne, zaniechać jego użytkowania.
3. Podłączając do miernika kable zakończone złączami unikać otarć naskórka.
4. Podłączając jakiekolwiek kable sygnałowe do urządzenia, upewnić się, że nie ma w nich nieodpowiedniego dla danego miernika napięcia.
5. Podczas podłączania kabli, urządzenie powinno być wyłączone.
6. Naładować akumulator miernika zgodnie z zaleceniami producenta lub upewnić się, że ma wystarczającą ilość energii do pracy.
7. Stosować tylko oryginalne zasilacze i elementy zalecane przez producenta.
8. Upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją produktu.
9. Przestrzegać maksymalnych czasów ładowania i zaleceń dotyczących temperatury.
10. Jeśli bateria zacznie wydzielać zapach, nagrzewać się lub wyciekać, natychmiast przerwać użytkowanie.
11. Ładować urządzenie co najmniej raz na 3 miesiące. Unikać całkowitego rozładowania.
12. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.