Opis produktu

CA5-10

CA5-10 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA5-10
Kod zamówieniowy	1SBN010010R1010
Oznaczenie typu ABB	CA 5-10
Numer EAN	3471522121004
Opis katalogowy	CA5-10 Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-10 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on A serie contactors and N serie contactor relays. CA5-10 is available with 1 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto	11 mm
Głębokość / długość netto	32.5 mm
Wysokość netto	47 mm
Masa netto	0.012 kg

Dane techniczne

Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	0
Liczba biegunów	1P
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Odłącznik SPD	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Maksymalna wytrzymalosc elektryczna	1200 cykli na godzinę
Wytrzymalosc mechaniczna	10 million 3 million
Maksymalna wytrzymalosc mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Minimalna zdolność przełączania	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... A110 24 / 50 VLT4K
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	AF45 AF50 AF63 AF75 AF95B GAF75 A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30 AL40 AE45 AE50 AE63 AE75 TAL9 TAL12 TAL16 TAL26 TAL30 TAL40 TAE45 TAE50 TAE75 GA75 GAE75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110 UA16RA UA26RA UA30RA UA50RA UA63RA UA75RA UA95RA UA110RA UAF75RA UAF95RA UAF110RA N22E N31E N40E NL22E NLZ22E NL31E NLZ31E NL40E NLZ40E TNL22E TNL31E TNL40E
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Uwagi	100

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	CB_SE_30112
Certyfikat CCC	CCC_2013010304604041 CCC_2004010305133985

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Certyfikat CQC	CQC2013010304604041 CQC2004010305133985
Certyfikat CSA	CSA_1033838
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001626 2020980305001185
Deklaracja zgodności UE	1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250826U1000
Certyfikat DNV GL	DNV_GL_TAE00001UT
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	9.5 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.143 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121004
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	14.3 kg

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Finlandia)	3709186

Gdzie używany (jako zamiennik dla "produktów")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
3HAC020536-014	No Description Available	1	piece

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane części specyficznych produktu

Product	Kategoria części do robotyki	Rok projektu robota
3HAC020536-014	Drive Module	IRC5 M2004

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne
Robotyka → Kontrolery → Kontrolery robotów → IRC5
Robotyka → Usługi serwisowe → Części zamienne i materiały eksploatacyjne



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia