Kanały elastyczne okrągłe z PCV

Do budowania ciągów wentylacyjnych, umożliwia swobodne dopasowanie do warunków przestrzennych.

Materiał: PCV

Kolor: BIAŁY

Opakowanie:



	Ø100	Ø125	Ø150
Parametry	KOE100	KOE125	KOE150
Dostępne średnice [mm]	Ø102	Ø127	Ø152
Materiał warstwy zewnętrznej	PCV (grubość 65 µm)		
Materiał warstwy wewnętrznej	sprężyna stalowa (grubość 0,8 mm)		
Zakres temperatury pracy [°C]	-18 ... +70		
Standardowe długości [m]	1;3;6		
Max. prędkość przepływu powietrza [m/s]	30		

Kanały elastyczne z aluminium

Kanały elastyczne typu FLEX do budowania ciągów wentylacyjnych w systemach o podwyższonym ciśnieniu. Odporne na korozję.

Materiał: AL

Kolor: SR

Opakowanie:



	FFF-80	FFF-90	FFF-100	FFF-110	FFF-120	FFF-125	FFF-130	FFF-150	FF-160
Dostępne średnice [mm]	Ø80	Ø90	Ø100	Ø110	Ø120	Ø125	Ø130	Ø150	Ø160
Materiał	Aluminium								
Ilość warstw	1								
Grubość całkowita [µm]	80								
Zakres temperatury pracy [°C]	-30 ... +250								
Max.prędkość przepływu powietrza [m/s]	30								
Minimalny promień gięcia	0,73xD								
Standardowe długości	1;3								

*Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.