# Specyfikacje

## Eaton EP-401017

Seria Eaton Moeller® NHI, standardowy styk pomocniczy, NHI-E, 1 Z, do montażu z przodu, zaciski wtykowe push-in

| General specifications | |
|---|---|
| **NAZWA PRODUKTU** | Seria Eaton Moeller® NHI, akcesoria, standardowy styk pomocniczy |
| **NUMER KATALOGOWY** | EP-401017 |
| **EAN** | 4015082964023 |
| **DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU** | 35 mm |
| **WYSOKOŚĆ PRODUKTU** | 15 mm |
| **SZEROKOŚĆ PRODUKTU** | 45 mm |
| **MASA PRODUKTU** | 0.008 kg |
| **ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI** | Uzyskano oznaczenie CE<br>RoHS conform |
| **CERTYFIKAT(Y)** | CSA File No.: 165628<br>CSA Class No.: 3211-05<br>UL File No.: E36332<br>UL Category Control No.: NLRV<br>UL 508<br>CE marking<br>CSA-C22.2 No. 14<br>IEC 60947-4-1<br>UL<br>CSA |
| **KOD MODELU** | NHI-E2-10-PKZ0-PI |

Powering Business Worldwide

## Features & Functions

| | |
|---|---|
| **TYP POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO** | Zaciski wtykowe push-in |
| **CECHY** | Blokowane styki przeciwstawne |

## General

| | |
|---|---|
| **TRWAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA** | 50 000 operacji |
| **TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA** | 100 000 operacji |
| **MODEL** | Montaż górny |
| **SPOSÓB MONTAŻU** | Montaż na zatrzask |
| **KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA** | III |
| **STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA** | 3 |
| **ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)** | 4000 V AC |
| **UŻYWANE Z** | Wyłącznik silnikowy |

## Climatic environmental conditions

| | |
|---|---|
| **TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.** | -25 °C |
| **TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.** | 55 °C |

## Terminal capacities

| | |
|---|---|
| **PRZEKRÓJ ZACISKU (ELASTYCZNY Z NIEIZOLOWANĄ TULEJĄ)** | 1 x (0,5 - 1,5) $mm^2$<br>2 x (0,5 - 1,5) $mm^2$ |
| **PRZEKRÓJ ZACISKU (ELASTYCZNY Z ULTRADŹWIĘKOWO SPAWANĄ KOŃCÓWKĄ PRZEWODU)** | 1 x (0,5 - 2,5) $mm^2$<br>2 x (0,5 - 2,5) $mm^2$ |
| **POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (ELASTYCZNY)** | 1 x (0,5-1,5) $mm^2$<br>2 x (0,5-1,5) $mm^2$ |
| **POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZTYWNY)** | 1 x (0,5 - 2,5) $mm^2$<br>2 x (0,5 - 2,5) $mm^2$ |
| **POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZTYWNY/PLECIONY AWG)** | 20-14 |
| **ROZMIAR WKRĘTAKA** | 3,0 x 0,5 mm |

## Electrical rating

| | |
|---|---|
| **ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE) PRZY AC-15, 220 V, 230 V, 240 V** | 1 A |
| **ZNAM. PRĄD ROB. (IE) PRZY DC-13, 24 V** | 2 A |
| **ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY AC — MAKS.** | 230 V |
| **ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY DC — MAKS.** | 24 V |
| **BEZPIECZNE ODŁĄCZANIE** | 440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140 |

## Communication

| | |
|---|---|
| **TYP POŁĄCZENIA** | Zaciski sprężynowe wtykowe |

## Contacts

| | |
|---|---|
| **NIEZAWODNOŚĆ OBWODU STEROWANIA** | < 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy $U_e$ = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA) |
| **LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH** | 0 |
| **LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH** | 0 |
| **LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH** | 1 |

## Zasoby

| | |
|---|---|
| **DEKLARACJE ZGODNOŚCI** | DA-DC-00005072.pdf |
| **INSTRUKCJE MONTAŻU** | eaton-front-mounted-auxiliary-contact-nhi-il03801004z.pdf |

| | |
|---|---|
| **PROJECT NAME:** | |
| **PROJECT NUMBER:** | |
| **PREPARED BY:** | |
| **DATA:** | |

**Eaton Corporation plc**
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.