Specyfikacje

Eaton EP-401015

Eaton Moeller® series NHI, standardowy styk pomocniczy, 1 Z, 1 R, do montażu z przodu, zaciski wtykowe push-in

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® NHI, akcesoria, standardowy styk pomocniczy
NUMER KATALOGOWY	EP-401015
EAN	4015082964009
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	35 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	15 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	45 mm
MASA PRODUKTU	0.011 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 CE marking CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 UL CSA
KOD MODELU	NHI-E2-11-PKZ0-PI

Powering Business Worldwide

Features & Functions

TYP POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO	Zaciski wtykowe Push-in
CECHY	Blokowane styki przeciwstawne

General

TRWAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA	50 000 operacji
TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA	100 000 operacji
MODEL	Montaż od przodu
SPOSÓB MONTAŻU	Do zapięcia od przodu
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	3
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4000 V AC
UŻYWANE Z	Wyłącznik silnikowy

Climatic environmental conditions

TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	55 °C

Terminal capacities

PRZEKRÓJ ZACISKU (ELASTYCZNY Z NIEIZOLOWANĄ TULEJĄ)	1 x (0,5 - 1,5) mm^2 2 x (0,5 - 1,5) mm^2
PRZEKRÓJ ZACISKU (ELASTYCZNY Z ULTRADŹWIĘKOWO SPAWANĄ KOŃCÓWKĄ PRZEWODU)	1 x (0,5 - 2,5) mm^2 2 x (0,5 - 2,5) mm^2
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (ELASTYCZNY)	1 x (0,5-1,5) mm^2 2 x (0,5-1,5) mm^2
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZTYWNY)	1 x (0,5 - 2,5) mm^2 2 x (0,5 - 2,5) mm^2
POJEMNOŚĆ ZŁĄCZA (SZTYWNY/PLECIONY AWG)	20-14
ROZMIAR WKRĘTAKA	3,0 x 0,5 mm

Electrical rating

ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY (IE) PRZY AC-15, 220 V, 230 V, 240 V	1 A
ZNAM. PRĄD ROB. (IE) PRZY DC-13, 24 V	2 A
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY AC — MAKS.	230 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) PRZY DC — MAKS.	24 V
BEZPIECZNE ODŁĄCZANIE	440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140

Communication

TYP POŁĄCZENIA	Zaciski wtykowe Push-in

Contacts

NIEZAWODNOŚĆ OBWODU STEROWANIA	< 2 λ, < 1 usterka przy 100 000 000 operacji (przy U_e = 24 V DC, Umin. = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
LICZBA STYKÓW PRZEŁĄCZNYCH	0
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	1
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	1

Zasoby

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	DA-DC-00005072.pdf
INSTRUKCJE MONTAŻU	eaton-front-mounted-auxiliary-contact-nhi-il03801004z.pdf

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATA:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.