26384 TIBERI DRV C&P M500MA

Zasilacz LED

5905339263841







Kanlux TIBERI CCT to niezawodne oprawy podtynkowe idealne do sufitów podwieszanych, świetnie sprawdzające się w oświetleniu ciągów komunikacyjnych, biur i powierzchni handlowych. Charakteryzują się trwałością 50 000 godzin oraz skutecznością świetlną do 120 lm/W. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI > 90) światło wiernie odwzorowuje kolory, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000K, 3500K, 4000K) pozwala dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza. Oprawy oferują także regulację mocy (Power Switch) w zakresie: 15–21 W lub 23–29 W.
Podwyższona szczelność (IP44/20) zapewnia ochronę przed kurzem, pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu oprawy są odpowiednie do wymagających środowisk. Brak zasilacza w zestawie umożliwia wybór modelu on-off (500 mA, 700 mA) lub DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT dostępne są w kolorze białym, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich jakość i niezawodność. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Sprawność zasilacza [%]: 90
Długość [mm]: 133
Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 26
Zasilacz dedykowany do opraw LED [index] : 26380, 26381

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Prąd znamionowy [A]: 0,18
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
λ: 0,95
Moc znamionowa [W]: 14,7-21
Moc maksymalna [W]: 21
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

26384 TIBERI DRV C&P M500MA

Zasilacz LED

Zabezpieczenie termiczne: 110°C
Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45
Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 27-42 DC
Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 350-500
Stopień IP: 20
Tc [°C]: 75

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 70
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 70
Masa jednostkowa netto [g]: 110
Gramatura [g]: 138.43
Waga sztuki brutto [g]: 132
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 9.6901
Szerokość kartonu [cm]: 32
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 34
Objętość kartonu [m³]: 0.025024