Ochrona przed upadkiem z wysokości

TRA30

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Aluminiowy statyw o wysokości do 3 metrów, lekki i łatwy w montażu, do wszystkich rodzajów prac w przestrzeniach zamkniętych



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Górnictwo**

Certyfikaty i normy

CE

EN 795

TYP B

TS16415

3

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem z wysokości

TRA30

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Aluminiowy statyw o wysokości do 3 metrów, lekki i łatwy w montażu, do wszystkich rodzajów prac w przestrzeniach zamkniętych

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Trójnóg teleskopowy
Urządzenie kotwiące	Trójnóg
Skład głównego wkładu	Aluminium
Długość maks. (m)	3,02
Długość min. (m)	1,74
Kolor	Aluminizowany
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Ciężar (kg) (kg)	15,30
Rozstaw osi na podłożu (m)	2,62
Do nabycia odrębnie	Płyta adaptacyjna TRA102, Stopień TRA103
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych

TRA30

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Ochrona przed upadkiem

Aluminiowy statyw o wysokości do 3 metrów, lekki i łatwy w montażu, do wszystkich rodzajów prac w przestrzeniach zamkniętych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TRA30	Aluminizowany	Regulowany	TRA30	3295249193133	13295249193130	1	1	25.2 kg	25.0 cm	27.0 cm	210.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka