Specyfikacje







Eaton CH142DIU

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 50 A, 690 V AC, 14 x 51 mm, 2P, IEC, ze wskaźnikiem, zastąpiony przez CH142BI, bezpieczniki C14G, bezpieczniki C14M, IEC 60269-1

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Bussmann, podstawa niskonapięciowego bezpiecznika cylindrycznego
NUMER KATALOGOWY	CH142DIU
EAN	5027590496711
UPC	051712685153
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	76 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	92 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	53 mm
MASA PRODUKTU	175 g
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE Zgodny z wymogami RoHS
CERTYFIKAT(Y)	IEC 60269-2 EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853
KOD MODELU	2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Powering Business Worldwide

Electrical data

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	50 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	690 V

Product specification

LICZBA BIEGUNÓW	Dwubiegunowy
SPOSÓB MONTAŻU	Szyna DIN 2 x M4 śruby montażowe do panelu
OPTYCZNY WSKAŹNIK USTERKI	Tak
WYPOSAŻONE W:	Wskaźnik neonowy
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	51.5 in
ZAMYKANE	Tak
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	3
ZASTOSOWANIE	Do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Compatible fuse

ROZMIAR BEZPIECZNIKA	14 x 51 mm

Zasoby

KARTY KATALOGOWE	720147 10 x 38 mm Modular fuse holder

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATA:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.