# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Napęd silnikowy, MTC 250, ComPacT NSX, 250, 220/240VAC 50/60Hz

LV431549

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **skrócona nazwa urządzenia** | MT100/160 |
| **Typ produktu lub komponentu** | Mechanizm silnikowy |
| **zastosowanie urządzenia** | Automatyczne zbrojenie sprężyny |
| **Zgodność gamy** | ComPacT nowa generacja NSX250<br>ComPacT nowa generacja NSX250 DC |
| **typ sterowania** | Komunikowanie |
| **napięcie sterujące [Uc]** | 220...240 V AC 50/60 Hz |
| **circuit breaker mounting mode** | Stacjonarny |
| **circuit breaker frame rated current** | 250 A |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **typ sygnału sterującego** | Impuls<br>Bistabilny |
| **circuit breaker response time** | < 700 ms open<br>< 80 ms closed |
| **maksymalna częstotliwość robocza** | 4 na minutę |
| **pobór mocy w VA** | 500 VA zamykanie<br>500 VA otwieranie |
| **Osprzęt dostarczany w dostawie** | Przejściówka SDE |
| **opis opcji blokowania** | Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ<br>1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 12,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 10,600 cm |
| **Długość opakowania 1** | 17,100 cm |
| **Waga opakowania 1** | 1,386 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S04 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 15 |
| **Wysokość opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 60,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Waga opakowania 2** | 21,487 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Ślad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | **15** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR | **0** |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodność z wyjątkami** |
| Numer SCIP | **1c6523e6-4ecb-4d94-9c97-773c7a260887** |
| Rozporządzenie REACh | **Deklaracja REACh** |
| Wydajność zawartości halogenów | **Produkt zawiera halogen powyżej progów** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | **Informacja o żywotności** |
| Odbiór | **No** |
| WEEE | **Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.** |