LPCB6344K01

ZESTAW: PRZYCISK GRZYBKOWY, PLASTIKOWY, Z BLOKADĄ, ODBLOKOWANIE PRZEZ OBRÓT, Ø40MM, DO NORMALNEGO ZATRZYMANIA, CZERWONY. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NC, ZACISKI ŚRUBOWE.



Przeznaczenie produktu			Przycisk do zatrzymania awaryjnego (grzybki), blokowany, odblokowanie przez obrót Ø 40 mm/1,6”
Seria produktu			LPCB6344+LPXAU1
Charakterystyka ogólna			
Kolor			Czerwony
Typ pozycji			Przycisk grzybkowy
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Przewodność			1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	400 V	A	1.9
	480 V	A	1.5
	500 V	A	1.4
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	3
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13
	600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków		mΩ	≤20
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski blokowane		cycles	300000
Zacisk śrubowy			Śruba
Przekrój przewodu			
IEC			
	maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu			LPXAU120
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding