DKD...H60N Drabinka

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm


Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie boku drabiny
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm







Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKD100H60/3N	465110	100	3 000	4 200	2,01	4 / 12
DKD100H60/6N	465210	100	6 000	4 200	2,01	2 / 12
DKD200H60/3N	465120	200	3 000	8 400	2,24	4 / 12
DKD200H60/6N	465220	200	6 000	8 400	2,24	2 / 12
DKD300H60/3N	465130	300	3 000	12 600	2,47	2 / 6
DKD300H60/6N	465230	300	6 000	12 600	2,47	2 / 12
DKD400H60/3N	465140	400	3 000	16 800	2,70	2 / 6
DKD400H60/6N	465240	400	6 000	16 800	2,70	2 / 12
DKD500H60/3N	465150	500	3 000	21 000	2,92	2 / 6
DKD500H60/6N	465250	500	6 000	21 000	2,92	2 / 12
DKD600H60/3N	465160	600	3 000	25 200	3,15	2 / 6
DKD600H60/6N	465260	600	6 000	25 200	3,15	2 / 12

Obciążenie

