PRESSWERKZEUG
FÜR ADERENDHÜLSEN MIT VIERKANTPRESSUNG



Leichte Bedienung durch unterstützenden Vorklemmhebel

Doppelte Pressbreite: 50% weniger Pressungen notwendig

Vierkanntpressung: optimale Passform für alle gängigen Klemmentypen





PRESSWERKZEUGE

Technische Daten		
Artikel-Nr.	K05WF50	K05WF95
Pressbereich Aderendhülsen	25 - 50 mm²	50 - 95 mm²
Pressbereich Zwillingsaderendhülsen	2 x 16 mm²	
Länge	433 mm	433 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg

PRESSEINSÄTZE

Technische Daten		
Artikel-Nr.	AE512550	AE515095
Pressbereich Aderendhülsen	25 - 50 mm²	50 - 95 mm²
Pressbereich Zwillingsaderendhülsen	2 x 16 mm²	
Pressform	◇	◇
		

Folge uns!

Erhalten Sie die neuesten Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Sonderangebote.
Abonnieren Sie unseren Newsletter: **KLAUKE.COM/NEWSLETTER**

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Klauke-Info@Emerson.com
Klauke.com

© 2024 Gustav Klauke GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Das Emerson-Logo und das Klauke-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Emerson Electric Co. in den USA und anderen Ländern. FLK05WFDE 1.000 03/24