# SUNSCAN 5.1

95 CRI | 50 lm

**PHH0031**

**ZASTOSOWANIE:** DETALING, WARSZTAT, MAJSTERKOWANIE, PRZEMYSŁ

| | | |
|---|---|---|
| **ZASILANIE** | 2 × 1.5 V AAA | |
| | **STRUMIEŃ ŚWIETLNY** | **CZAS PRACY** |
| | **95 CRI LED, 4000 K** | |
| **HIGH** | 50 lm | 1 h 30 min |
| **WYMIARY** | 16,8 x 149 mm | |
| **WAGA** | 57 g | |
| **AKCESORIA W ZESTAWIE** | baterie | |

Tabela akcesoriów dodatkowych str. 59




**IP20 KLASA SZCZELNOŚCI** | **2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI** | **KLIPS**





Latarka długopisowa Sunscan 5.1 to kompaktowe narzędzie idealne do codziennej pracy. Lekka (tylko 35 g), praktyczna i odporna na uszkodzenia – zmieści się do każdego przybornika, skrzynki bądź schowka. Wygodna do przenoszenia w kieszeni lub przy pasie. Latarkę wyposażono w płynną regulację stopnia skupienia wiązki światła, dostosowując ją tym samym do różnorodnych potrzeb użytkowników. Wytrzymała i starannie wykonana obudowa gwarantuje długą żywotność. Źródło światła charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem oddawania barw CRI, co umożliwia precyzyjne i dokładnie odwzorowania kolorów.



# SUNSCAN 5.3

90 CRI | 300 lm | 123 m

**PHL0031**

**ZASTOSOWANIE:** DETALING, WARSZTAT, MAJSTERKOWANIE, PRZEMYSŁ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ZASILANIE** | 1 x Li-Po 3.7V 800 mAh / 3 × 1.5V AAA | | |
| **CZAS ŁADOWANIA** | 2 h 30 min | | |
| | **STRUMIEŃ ŚWIETLNY** | **CZAS PRACY** | **ZASIĘG ŚWIATŁA** |
| | **XP-L U2 90 CRI LED, 3000 K** | | |
| **HIGH** | 300 lm | 2 h 30 min | 123 m |
| **MEDIUM** | 152 lm | 5 h 42 min | 85 m |
| **LOW** | 33 lm | 18 h 42 min | 38 m |
| | **Nichia™ 0.5W LED, 54 lm** | | |
| **HIGH** | 54 lm | 9 h 36 min | 15 m |
| **FLASHING 2 Hz** | 54 lm | 20 h | 15 m |
| **WYMIARY** | 62 x 41 x 43 mm | | |
| **WAGA** | 112 g | | |
| **AKCESORIA W ZESTAWIE** | akumulator, przewód USB | | |

Tabela akcesoriów dodatkowych str. 59




**IP64 KLASA SZCZELNOŚCI** | **2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI** | **MICRO USB ŁADOWANIE** | **DUAL SOURCE SYSTEM**





Latarka czołowa Sunscan 5.3 to latarka czołowa emitująca zarówno wiązkę światła ciepłego, jak i zimnego. Regulowalny strumień światła pozwala na płynne skupianie i rozpraszanie wiązki. Dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-polimerowemu czołówka potrafi działać nawet do 20 godzin na jednym naładowaniu. Korpus urządzenia wykonano ze wzmocnionego tworzywa zabezpieczającego przed upadkami z 2 metrów oraz gwarantującego pyłoszczelność i wodoodporność, co potwierdza certyfikat IP64. Źródło światła charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem oddawania barw CRI, co umożliwia precyzyjne i dokładnie odwzorowania kolorów.