MAVERICK

ZGODNE Z ANSI FL1 FL1 | 595 lm | 170 m

AHL0053

ZASTOSOWANIE: KEMPING, TREKKING, TURYSTYKA, MAJSTERKOWANIE

ZASILANIE	Li-Po 3,7 V 800 mAh / 3 x AAA		
CZAS ŁADOWANIA	2 h 30 min		
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	**CZAS PRACY**	**ZASIĘG ŚWIATŁA**
	Li-Po 3,7 V 800 mAh		
HIGH	510 lm	2 h 30 min	150 m
MEDIUM	240 lm	5 h 30 min	100 m
LOW	30 lm	21 h	35 m
FLASHING 2 Hz	-	1 h 30 min	-
	3 x AAA		
HIGH	595 lm	2 h 30 min	170 m
MEDIUM	275 lm	6 h	110 m
LOW	35 lm	35 h	40 m
FLASHING 2 Hz	-	1 h 30 min	-
WYMIARY	62 × 46 × 45 mm		
WAGA	109 g		
AKCESORIA W ZESTAWIE	akumulator, przewód USB-C		

Tabela akcesoriów dodatkowych str. 59



REGULOWANA GŁOWICA





IP64 KLASA SZCZELNOŚCI | 2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI | USB-C ŁADOWANIE | DUAL SOURCE SYSTEM | FOCUS | ADS PŁYNNA REGULACJA | SENSOR RUCHU

Maverick to zaawansowana latarka czołowa wyposażona w regulowany fokus oraz sensor ruchu. Posiada cztery tryby pracy, które pozwalają na dostosowanie jasności światła do zmieniających się warunków otoczenia oraz indywidualnych potrzeb użytkownika. W trybie maksymalnym emituje intensywny strumień światła do 595 lumenów. Charakteryzuje się wysoką odpornością na pył i wodę, co potwierdza certyfikat IP64. Do latarki dołączony jest akumulator z portem ładowania USB typu C, a w sytuacji rozładowania, jako alternatywne źródło zasilania, można użyć 3 baterii AAA.

MAVERICK WHITE PEAK

ZGODNE Z ANSI FL1 FL1 | 320 lm | 150 m

AHL0052

ZASTOSOWANIE: KEMPING, TREKKING, TURYSTYKA, MAJSTERKOWANIE

ZASILANIE	3 x AAA		
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	**CZAS PRACY**	**ZASIĘG ŚWIATŁA**
HIGH	320 lm	5 h 30 min	150 m
MEDIUM	145 lm	13 h	100 m
LOW	18 lm	60 h	35 m
FLASHING	-	3 h	-
WYMIARY	62 × 46 × 45 mm		
WAGA	108 g		
AKCESORIA W ZESTAWIE	baterie		

Tabela akcesoriów dodatkowych str. 59



REGULOWANA GŁOWICA





IP64 KLASA SZCZELNOŚCI | 2 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI | DUAL SOURCE SYSTEM | SENSOR RUCHU | FOCUS | ADS PŁYNNA REGULACJA

Maverick White Peak to latarka czołowa z funkcją focus i sensorem ruchu. Pracuje w czterech trybach, pozwalając użytkownikowi na dostosowanie wiązki światła do zmiennych warunków i indywidualnych potrzeb. W najwyższym trybie emituje strumień świetlny do 320 lumenów. Zasilana 3 bateriami AAA zapewnia długi czas pracy do 60 godzin. Korpus urządzenia wykonano z odpornego na wstrząsy tworzywa, a jej pyło- i wodoszczelność potwierdza klasa szczelności IP64. Dodatkowo, latarka może być również zasilana za pomocą akcesoryjnego akumulatora Li-Po, co zapewnia elastyczność w wyborze źródła zasilania.