FLAGGER

500 lm | 154 m

PHH0072

ZASTOSOWANIE: PRZEMYSŁ, ENERGETYKA, WARSZTAT, RATOWNICTWO, KOLEJNICTWO

ZASILANIE	803450 Li-Po 3,7 V 1500 mAh	
CZAS ŁADOWANIA	2 h 40 min	
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	**CZAS PRACY**
WHITE LED	150 - 500 lm	2 h 30 min - 6 h
RED COB	-	7 h 30 min - 15 h
GREEN COB	-	7 h 30 min - 15 h
WYMIARY	107,5 x 47 x 36,5 mm	
WAGA	111 g	
AKCESORIA W ZESTAWIE	uchwyt do zawieszania, magnes w obudowie, przewód USB-C, klips	

Tabela akcesoriów dodatkowych str. 59

IPX3 KLASA SZCZELNOŚCI | USB-C ŁADOWANIE | PRZYCISKI OLEJOODPORNE

KLIPS | HAK | MAGNES









Flagger to latarka ręczna w kompaktowym rozmiarze oferująca aż trzy rodzaje światła. Główna dioda o maksymalnym strumieniu światła w wartości 500 lumenów zapewnia widoczność obiektów oddalonych nawet do 154 m. Dioda biała wyposażona w funkcje ADS pozwala na płynna regulacje światła w zakresie od 150 do 500 lm zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Pełniące funkcje sygnalizacyjna diody COB barwy zielonej oraz czerwonej obsługiwane są z dwóch olejoodpornych, niezależnych włączników. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy pozwala na nieprzerwana prace urządzenia nawet do 15 h. Ładowany przy pomocy kabla USB-C.

FLAGGER 650

500 lm | 154 m

PHH1073

ZASTOSOWANIE: PRZEMYSŁ, ENERGETYKA, WARSZTAT, RATOWNICTWO

ZASILANIE	803450 Li-Po 3,7 V 1500 mAh	
CZAS ŁADOWANIA	2 h 42 min	
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	**CZAS PRACY**
WHITE LED COB	200 lm	7 h
WHITE LED	500 - 150 lm	2 h 30 min - 6 h
WYMIARY	107,5 x 47 x 36,5 mm	
WAGA	109 g	
AKCESORIA W ZESTAWIE	uchwyt do zawieszania, magnes w obudowie, przewód USB-C, klips	

Tabela akcesoriów dodatkowych str. 59

IPX3 KLASA SZCZELNOŚCI | USB-C ŁADOWANIE | PRZYCISKI OLEJOODPORNE

KLIPS | HAK | MAGNES









Flagger 650 to ładowalna latarka ręczna w kompaktowym rozmiarze wyposażona w dwie diody: białą z funkcją płynnej regulacji świecenia w zakresie 150 – 500 lumenów oraz białą COB (200 lm). Maksymalny zasięg emisji wiązki światła to nawet 154 metry. Obie diody aktywowane są jednym, dobrze wyczuwalnym pod palcem włącznikiem. Wbudowany akumulator gwarantuje ciągłą pracę urządzenia nawet do 2,5 godziny w najmocniejszym trybie oraz do 7 godzin przy świeceniu diodą COB. Ponadto urządzenie możemy zawiesić na wbudowanym haku lub przytwierdzić do metalowych powierzchni (magnes).