

SRA01005

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 100/5 2,5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113

Specyfikacja techniczna

Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony	
Filtr typ produktu	Transformator prądowy

Funkcje	
Klasa dokładności	1

Moc	
Moc	2,50 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamio-nowego	0,70 W

Wymiary	
Wysokość	70 mm
Szerokość	49,50 mm
Głębokość	30 mm
Wysokość otwarcia	20 mm
Szerokość otworu	29,50 mm

Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Napięcie	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	3000 V

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-40 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 40 °C

Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 6 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 6 mm²

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP10

Prąd elektryczny	
Maks. intensywność pierwotna	100 A
Maks. intensywność obwodu wtórnego	5 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN, Płyta montażowa