Pushing Performance

Han D M crimp contact 1,5 mm² Au/HMC



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 15 200 6121
Specyfikacje	Han D M crimp contact 1,5 mm² Au/HMC
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09152006121

Identyfikacja

Kategoria	Kontakty
Seria	Han D® HMC
Typ kontaktu	Kontakt zaciskany

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Proces produkcyjny	Kontakty toczone

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	1.5 mm²
Przekrój przewodu	AWG 16
Prąd roboczy	≤10 A
Rezystancja styku	≤3 mΩ
Długość odizolowania	8 mm
Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC	≥10,000

Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	HMC pozłacane
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance

Właściwości materiału

REACH Aneks XVII substancje	Nie
REACH ANEKS XIV substancje	Nie
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel Ołów

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	EN 60664-1 IEC 61984

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	100
Waga netto	0.62 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com