# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact NSX , 1x 9 przewodowe przyłącze pomocnicze część stała NSX100-630

LV429273

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | ComPacT NSX100...250 nowa generacja<br>ComPacT NSX400...630 nowa generacja<br>ComPacT NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC nowa generacja<br>ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX400...630<br>ComPact NSX100...250 DC<br>ComPact NSX400...630 DC |
| **skrócona nazwa urządzenia** | 9-żyłowe złącze stałe |
| **Typ produktu lub komponentu** | Zestaw konektorów |
| **zastosowanie urządzenia** | Okablowanie |
| **Zgodność gamy** | ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja<br>ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja<br>Compact Compact NSX<br>Compact ComPact NSX DC |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **całkowita liczba przewodów** | 9 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 4,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 6,500 cm |
| **Długość opakowania 1** | 8,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 88,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S03 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 124 |
| **Wysokość opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 11,312 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 992 |
| **Wysokość opakowania 3** | 50,000 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Długość opakowania 3** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 101,296 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Use Better

#### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR | **0** |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodność** |
| Rozporządzenie REACh | **Deklaracja REACh** |
| Wydajność zawartości halogenów | **Produkt zawiera halogen powyżej progów** |

### Use Again

#### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Odbiór | **No** |
| WEEE | **Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.** |