DRUT ALUMINIOWY W POWŁOCE HFFR



DRUT ODGROMOWY OKRĄGŁY ZE STOPU AlMgSi W POWŁOCE HFFR

- średnica: 8mm,
- średnica z powłoką HFFR: 11mm
- stan utwardzenia: miękki
- powłoka bezhalogenowa HFFR
- kolor powłoki HFFR: biały, czarny
- norma: **PN-EN 62561-2:2018** Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
- krążki: standard 10 kg, pakowane na palecie max 200kg
- zastosowanie – instalacje uziemienia i odgromowe

Drut odgromowy okrągły ze stopu AlMgSi

Średnica drutu	Stan umocnienia	Wytrzymałość na rozciąganie, min	Wydłużenie A_{100} , min	Rezystywność
mm	-	N/mm ^{2}	%	nW×m
8	F9	80-120	10	30

Średnica mm	Waga krążka kg	mb w krążku	śr. Zew mm	Śr.wew mm
8/11 HFFR	10	50	700	500

ACI Partner Sp. z o.o.
Burkatów 57A
58-100 Świdnica

tel/fax +48 74 857 51 07
tel.mob. +48 601 302 881
e-mail: info@aci-partner.pl
www.aci-partner.pl

NIP: 8842748938
REGON: 022275375
KRS: 0000481204
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

www.ACI-Partner.pl