Opis produktu

# CAL19-11

## Styki pomocnicze CAL19-11 1NO 1NC



### Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | CAL19-11 |
| Kod zamówieniowy | 1SFN010820R1011 |
| Numer EAN | 7320500476659 |
| Opis katalogowy | Styki pomocnicze CAL19-11 1NO 1NC |
| Opis | Auxiliary contact block for contactors AF116...AF370 |

### Zamawianie

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85369010 |

### Najczęściej Pobierane

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0202 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC100008M0201 |
| Rysunek techniczny CAD | 2CDC001079B0201 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 79 mm |
| Głębokość / długość netto | 14.9 mm |
| Wysokość netto | 67.3 mm |
| Masa netto | 0.04 kg |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość styków pomocniczych NO | 1 |
| Ilość styków pomocniczych NC | 1 |
| Znamionowe napięcie pracy | Obwód pomocniczy 24 ... 690 V |
| Straty mocy | na biegun 0.15 W |
| Dane montażowe-obwód pomocniczy | Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Solid 1x 1 ... 4 mm²<br>Solid 2x 1 ... 4 mm² |
| Długość odizolowania przewodu | Obwód pomocniczy 9 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rekomendowany śrubokręt | Obwód pomocniczy 1 x 5.5<br>Obwód pomocniczy Pozidriv 2 |
| Momenty dokrecajace | Obwód pomocniczy 1 N·m |
| Typ zacisku | Screw Terminals |
| Do użytku z | AF116<br>AF140<br>AF146<br>AF190<br>AF205<br>AF265<br>AF305<br>AF370<br>AF116B<br>AF140B<br>AF146B<br>AF190B<br>AF205B<br>AF265B<br>AF305B<br>AF370B |
| Do użytku z grupą produktową | Block Contactors |
| Nazwa produktu | Auxiliary Contact Block |

## Zgodność materiału

| | |
|---|---|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 2CMT2021-006202 |
| Dane RoHS | 2CMT2021-006277 |
| Status RoHS | Deklaracje nie wymagane |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje

| | |
|---|---|
| A2L Certificate – UL | 9AKK108468A6695 |
| Certyfikat CQC | CQC2013010304607426 |
| Deklaracja zgodności - CCC | 2020980304001266 |
| Deklaracja zgodności UE | 2CMT2015-005448 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006119 |
| Certyfikat UL | 20120613-E76003 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | bag 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 14.9 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 79 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 67.3 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.05 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7320500476659 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacji | K |
| ETIM 7 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 9 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass | V11.0 : 27371302 |
| UNSPSC | 39121522 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |
| E-Numer (Finlandia) | 3706108 |
| E-Numer (Norwegia) | 4117831 |
| E-Numer (Szwecja) | 3210173 |

## Kategorie

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne




Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia