Opis produktu

VEM4

VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Set



Ogólne informacje

Typ produktu	VEM4
Kod zamówieniowy	1SBN030111R1000
Numer EAN	3471523130616
Opis katalogowy	VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Set
Opis	VEM4 is a mechanical and electrical interlock set for the interlocking side-by-side without additional width of two AF09 ... AF38 or AFC09 ... AFC38 contactors. VEM4 set includes a mechanical interlock unit VM4 with 2 fixing clips (BB4) and a VE4 electrical interlock block with A2-A2 connection. Fixing the electrical interlock block on the front of the contactors connects the 2 built-in N.C. interlocking contacts to the two coils saving up to 50% less wiring compared to conventional electrical interlocking. VE4 block must be used with A2-A2 connection to respect the electrical connection diagram.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	1SBC101028M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto	25 mm
Głębokość / długość netto	31.6 mm
Wysokość netto	43 mm
Masa netto	0.035 kg

Dane techniczne

Ilość styków pomocniczych NO	0
Ilość styków pomocniczych NC	2
Liczba biegunów	2P
Normy	IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Maksymalna wytrzymalosc elektryczna	1200 cykli na godzinę
Wytrzymalosc mechaniczna	5 million
Maksymalna wytrzymalosc mechaniczna	1800 cykli na godzinę
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm² Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm²
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Momenty dokrecajace	Obwód pomocniczy 1.2 N·m
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	AF30Z AF38 AF38Z AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
Nazwa produktu	Mechanical and Electrical Interlock Set

Dane techniczne wg UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód pomocniczy 500 V AC/DC
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 11 in·lb

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat ABS	ABS_20-2060694-PDA
Certyfikat CB	CB_SE-112440
Certyfikat CCC	CCC_2024010305648906
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001259
Deklaracja zgodności UE	1SBD250007U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250038U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Certyfikat UL	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Długość opakowania (poziom 1)	35 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.035 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130616
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 132 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.62 kg

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
eClass	V11.0 : 27371303
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	3706551
E-Numer (Szwecja)	3210004

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia