
Opis produktu

VM4

VM4 Mechanical Interlock Unit



Ogólne informacje

Typ produktu	VM4
Kod zamówieniowy	1SBN030105T1000
Numer EAN	3471523130609
Opis katalogowy	VM4 Mechanical Interlock Unit
Opis	VM4 is a mechanical interlock unit designed for the interlocking side-by-side without additional width of two 3-pole or 4-pole AF09...AF38, AFC09...AFC38, AFS09...AFS38 contactors. When mounted between two contactors, the VM4 mechanical interlock unit prevents one of the contactors from closing as long as the other contactor is closed. The mechanical interlock unit VM4 includes 2 fixing clips (BB4).

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	1SBC101028M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto	20 mm
Głębokość / długość netto	10 mm
Wysokość netto	19.8 mm
Masa netto	0.005 kg

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Maksymalna wytrzymalosc mechaniczna	1800 cykli na godzinę
Do użytku z	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Nazwa produktu	Mechanical Interlock Unit

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat ABS	ABS_20-2060694-PDA
Deklaracja zgodności UE	1SBD250007U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250038U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Certyfikat UL	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	180 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	20 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130609
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.5 kg

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne


ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
eClass	V11.0 : 27371303
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	3706550
E-Numer (Szwecja)	3210003

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia