Opis produktu

Adam C OSSD-Info M12-5

Adam C OSSD-Info M12-5 czujnik



Ogólne informacje

Typ produktu	Adam C OSSD-Info M12-5
Kod zamówieniowy	2TLA020051R5401
Numer EAN	7350024486612
Opis katalogowy	Adam C OSSD-Info M12-5 czujnik
Opis	Moduł czujnika bezpieczeństwa Adam z sygnałami OSSD i wyjściem informacyjnym. Złącze męskie M12-5, IP69K, żółte. W zestawie 4 szt. płytek dystansowych DA 1B i 4 szt. pierścieni dystansowych DA 2B. Powlekane PCBA dla dodatkowej ochrony w wymagających środowiskach.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508090
Typ produktu	Eden
Nazwa produktu	czujnik
Funkcja	Non-contact safety sensor used as interlocking device - Actuator to be ordered separately
Funkcja dodatkowa	Info signal
Wskaźnik stanu	Tak

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010044L0201
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2TLC172211D0201
Wideo marketingowe	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2TLC172272M0201
Typ montażu	Not flat

Wymiary

Głębokość / długość netto	12 mm
Wysokość netto	75.2 mm
Szeroość netto	30 mm
Masa netto	0.026 kg

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oznakowanie/certyfikat	cCSAus
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	OSSD
Połączenie uzwojeń	M12-5 male
Liczba wyjść	Non-Failsafe, Undelayed Contacts 0 Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 1
Odległość robocza (S_n)	15 mm
Powlekany PCB	Tak
Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę (PFDH)	4.5 10⁻⁹ godzina
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC

Dane techniczne wg UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	4X

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69K
Materiał	Housing: Plastic (PBT) Coating housing: Uncoated Moulding: Epoxy

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	35 to 95%

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Deklaracje nie wymagane
SCIP	0f39685f-e121-42a7-b2e9-faa730e56b62 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	6d88b91c-6ae5-47d3-b2a8-e658b7537a1a Bulgaria ac572a62-0362-4fcc-86a7-b11a68101734 Szwecja (SE) 6c49e778-cfd8-46cd-97d9-b5b0710b4392 Polska (PL) f678127c-af9a-4129-89e8-d98720c571fc Francja (FR) a056d41e-89a6-49f7-a258-c0d4d9e896bd Niemcy (DE) 5ea6bc73-74d4-4b1f-85c2-8aefbb67954e Francja (FR) 3ad8cdb2-e7e1-4411-b7b8-aa65cd98bf59 Węgry (HU) 6e49300e-47ae-416b-9d01-8158f3f12bd7 Hiszpania (ES) 6f64b138-dccd-40ab-ae5a-426315cdae98 Belgium 564b67d7-eaaa-4639-960d-87d6a594c16f Niemcy (DE) bfc1a16d-0f5a-4cc9-a146-3a1391933f81 Polska (PL) 773d5615-db41-49e8-9c54-11f1057310dd Norwegia (NO) f92b6a23-6f72-4c16-bef7-58358db2e5c7 Finlandia (FI) 27a8705b-7654-4b94-aa2a-4bc69231ec81 Niemcy (DE) 223ad867-97b2-45c8-9c07-ca3741574dd8 Denmark dd51cf74-a390-42da-a6af-7e7b1106e9fc Niemcy (DE) 31acaf7b-ab64-4e10-82cf-f7b082dbe259 Croatia 3247dc73-36a7-4827-96de-4cee1c6ee79b Republika Czeska (CZ) 0921a3ef-53a2-4495-84d0-705f1e8d2a98 Polska (PL) 678d31fb-c451-401c-9d02-b07ebd5ca2bf Netherlands f0513185-a193-4294-8150-a085631beee4 Węgry (HU) d090157f-dd83-4c7a-84eb-baa93b6d8065 Estonia (EE) 509c3e6b-5f6b-4e4f-9643-db27991ca527 Grecja (GR) b36934e4-bdcc-4805-87cd-940bc7027254 Włochy (IT) 07fe4908-67e0-4a44-8e5a-ab0c41742f0a Belgium ff3fd75b-c2be-453f-9156-a8f1dcdc0192 Niemcy (DE) 53233006-9cf0-4c47-97f8-d8cf091aa890 Portugalia (PT)
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CQC	No declaration needed
Certyfikat cULus	2TLC172264D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172261D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010160D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172297D0201
Certyfikat UL	2TLC172264D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.016 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.052 kg
EAN opakowania (poziom	7350024486612

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

1)

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

eClass	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9	EC002544 - Magnetic proximity switch
UNSPSC	39122221
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Szwecja)	3834857

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa → Eden







Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia