Opis produktu

# Eva C General code

## Eva C General code Actuator




### Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | Eva C General code |
| Kod zamówieniowy | 2TLA020046R0801 |
| Numer EAN | 7350024486575 |
| Opis katalogowy | Eva C General code Actuator |
| Opis | Czujnik Eva do współpracy z czujnikami Adam DYN i Adam OSSD. W przypadku Eva General Code para tworzy bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa z kodem niskiego poziomu. W zestawie 4 szt. pierścieni dystansowych DA 2B. Powlekane PCBA dla dodatkowej ochrony w wymagających środowiskach. |

### Zamawianie

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 8536508090 |
| Typ produktu | Eden |
| Nazwa produktu | Actuator |
| Funkcja | Non-contact safety sensor used as interlocking device - Actuator to be ordered separately |
| Wskaźnik stanu | Nie |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Najczęściej Pobierane

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2TLC010044L0201 |
| Wideo marketingowe | 2TLC010018N0201 |

## Instalacja

| | |
|---|---|
| Instrukcje i podręczniki | 2TLC172271M0201 |
| Typ montażu | Not flat |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Głębokość / długość netto | 12 mm |
| Wysokość netto | 60 mm |
| Szeroość netto | 30 mm |
| Masa netto | 0.026 kg |

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

| | |
|---|---|
| Oznakowanie/certyfikat | cCSAus |
| Kategoria bezpieczeństwa | 4 |
| Poziom wydajności (PL) | Up to e |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) | 3 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odległość robocza ($S_n$) | 15 mm |
| Powlekany PCB | Tak |

## Dane techniczne wg UL/CSA

| | |
|---|---|
| Typ obudowy UL/CSA | 4X |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -40 ... 70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C |
| Stopień ochrony | IP67<br>IP69K |
| Materiał | Housing: Plastic (PBT)<br>Coating housing: Uncoated<br>Moulding: Epoxy |
| | 35 to 95% |

## Zgodność materiału

| | |
|---|---|
| Szablon raportowania | 9AKK108467A5658 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| CMRT | |
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006480 |
| Dane RoHS | 2CMT2022-006499 |
| Status RoHS | Deklaracje nie wymagane |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006522 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje

| | |
|---|---|
| Certyfikat CQC | No declaration needed |
| Deklaracja zgodności - CCC | No declaration needed |
| Deklaracja zgodności UE | 2TLC172133D0201 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2TLC010159D0201 |
| Certyfikat TÜV | 2TLC172134D0201 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | bag 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.03 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.06 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.012 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.029 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7350024486575 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---|---|
| eClass | V11.0 : 27272402 |
| ETIM 7 | EC002544 - Magnetic proximity switch |
| ETIM 8 | EC002544 - Magnetic proximity switch |
| ETIM 9 | EC002544 - Magnetic proximity switch |
| UNSPSC | 32151803 |
| Kod klasyfikacji | B |
| E-Numer (Szwecja) | 3834851 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa → Eden

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa → Magne










Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia