
Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



TW12A.01/116

Łącznik jednobiegunowy + łącznik dwubiegunowy – 2 klawisze, 16AX, grafitowy mat

Seria	Simon 55
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy + łącznik dwubiegunowy – 2 klawisze
Kolor	grafitowy mat
RAL (zbliżony)	RAL 7012
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetlówkowy	16 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	opcjonalne, kolor: biały, niedołączone

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	39,5 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	łącznik 1-biegunowy (bistabilny) + łącznik 2-biegunowy (bistabilny)

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787890728
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Długość opakowania jednostkowego	3,1 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,061 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	23 cm