Opis produktu

# C2SS1-10B-20

## C2SS1-10B-20 przełącznik obrotowy 2-pozycyjny 2NO czarny



360°

### Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | C2SS1-10B-20 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619200R1026 |
| Numer EAN | 7320500554708 |
| Opis katalogowy | C2SS1-10B-20 przełącznik obrotowy 2-pozycyjny 2NO czarny |
| Opis | Przełącznik wyboru C2SS1-10B-20 jest: Kompaktowy - Przełącznik wyboru - 2-pozycyjny - Bez konserwacji - Krótki uchwyt - Czarny - Niepodświetlany - Czarny plastik - 2NO - 2 NO - 0 NC - 24 ... 300, 300 V Przełącznik wyboru jest częścią kompaktowej gamy ABB, najbardziej wydajnego rozwiązania typu „wszystko w jednym” na rynku, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Zamawianie

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 8536508090 |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 0.03 m |
| Wysokość netto | 0.03 m |
| Głębokość / długość netto | 0.072 m |
| Masa netto | 0.024 kg |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor | Black |
| Typ dźwigni | Short handle |
| Materiał ramki | Plastic |
| Podświetlenie | Non-illuminated |
| Funkcja | Maintained |
| Funkcja dodatkowa | 2-position |
| Pozycje stabilne | B, C |
| Ilość styków pomocniczych NC | 0 |
| Ilość styków pomocniczych NO | 2 |
| Typ obudowy NEMA | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowe napięcie izolacji ($U_i$) | 300 V |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ($U_{imp}$) | 6 kV |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz |
| Znamionowe napięcie pracy | 24 ... 300 V<br>Maximum 300 V |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ($I_e$) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ($I_e$) | (240 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A |
| Straty mocy | Maximum 5 W |
| Wytrzymalosc mechaniczna | 0.5 million |
| Przekrój kabli | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Typ zacisku | Screw Terminals |
| Momenty dokrecajace | 0.8 N·m |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm |

## Dane techniczne wg UL/CSA

| | |
|---|---|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG<br>2x 22...14 AWG |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |

## Zgodność materiału

| | |
|---|---|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006479 |
| Dane RoHS | 2CMT2022-006498 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje

| | |
|---|---|
| Certyfikat CB | CQC_CN_CN50749 |
| Certyfikat CQC | CQC2003010305054693 |
| Certyfikat cURus | UL_E496500-20171020 |
| Deklaracja zgodności - CCC | 2020980305001187 |
| Deklaracja zgodności UE | 2CMT2015-005451 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certyfikat DNV GL | 9AKK107046A3749 |
| Certyfikat EAC | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.235 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.125 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.035 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.24 kg |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| EAN opakowania (poziom 1) | 7320500245408 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacji | S |
| ETIM 6 | EC001029 - Selector switch, complete |
| ETIM 7 | EC001029 - Selector switch, complete |
| ETIM 8 | EC001029 - Selector switch, complete |
| eClass | V11.0 : 27371243 |
| UNSPSC | 39122217 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies |
| E-Numer (Finlandia) | 2312854 |
| E-Numer (Norwegia) | 4372690 |
| E-Numer (Szwecja) | 3705527 |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CSS Compact Selector Switches

