Opis produktu

# CP1-10B-01

## CP1-10B-01 przycisk monostabilny wklęsły czarny 1NC



### Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | CP1-10B-01 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619100R1046 |
| Numer EAN | 7320500550557 |
| Opis katalogowy | CP1-10B-01 przycisk monostabilny wklęsły czarny 1NC |
| Opis | Przycisk CP1-10B-01 jest: Kompaktowy – Przycisk – Monostabilny – Płaski – Czarny – Niepodświetlany – Czarny plastik – 1 NC – 0 NO – 1 NC – 300 V Ten przycisk należy do rodziny kompaktowych produktów ABB, najbardziej wydajnych dostępne rozwiązanie w jednym, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Zamawianie

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 8536508090 |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 0.03 m |
| Wysokość netto | 0.03 m |
| Głębokość / długość netto | 0.055 m |
| Masa netto | 0.018 kg |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor | Black |
| Typ dźwigni | Flush |
| Materiał ramki | Plastic |
| Podświetlenie | Non-illuminated |
| Funkcja | Momentary |
| Ilość styków pomocniczych NC | 1 |
| Ilość styków pomocniczych NO | 0 |
| Typ obudowy NEMA | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowe napięcie izolacji ($U_i$) | 300 V |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ($U_{imp}$) | 6 kV |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 300 V |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ($I_e$) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ($I_e$) | (240 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A |
| Straty mocy | Maximum 2.5 W |
| Wytrzymalosc mechaniczna | 0.5 million |
| Przekrój kabli | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |
| Rodzaj podłączenia | Screw Clamp |
| Typ zacisku | Screw Terminals |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Momenty dokrecajace | 0.8 N·m |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm |

## Dane techniczne wg UL/CSA

| | |
|---|---|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG<br>2x 22...14 AWG |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |

## Zgodność materiału

| | |
|---|---|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006479 |
| Dane RoHS | 2CMT2022-006498 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje

| | |
|---|---|
| Certyfikat CB | CQC_CN_CN50749 |
| Certyfikat CQC | CQC2003010305054693 |
| Certyfikat cURus | UL_E496500-20171020 |
| Deklaracja zgodności - CCC | 2020980305001187 |
| Deklaracja zgodności UE | 2CMT2015-005451 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certyfikat DNV GL | 9AKK107046A3749 |
| Certyfikat EAC | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.125 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.235 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.05 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.184 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7320500240908 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacji | S |
| ETIM 6 | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 7 | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 8 | EC001028 - Push button, complete |
| eClass | V11.0 : 27371228 |
| UNSPSC | 39122216 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia) | 2312721 |
| E-Numer (Szwecja) | 3705400 |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia