# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | GPK-1Z/K/m/00 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe - IDC** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **32** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729012162** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.036** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny metalik | GPK-1Z/K/m/33 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe - IDC** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **32** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729013800** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.036** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro | GPK-1Z/K/m/18 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe - IDC** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **32** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729012988** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.036** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary mat | GPK-1Z/K/m/70 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe - IDC** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **32** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729014623** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.036** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmirowy beż | GPK-1Z/K/m/83 | Seria Szafir |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Bezgwintowe - IDC** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **75** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **75** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **32** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5906729036342** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **FLOW PACK** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.036** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **1620** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **2370** |