Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-8ZL2/m/00	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**47**
Głębokość wbudowania (mm):	**30**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729011806**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.14**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-8ZL2/m/18	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**47**
Głębokość wbudowania (mm):	**30**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729012629**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.14**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	ŁP-8ZL2/m/33	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**47**
Głębokość wbudowania (mm):	**30**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729013442**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.14**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	ŁP-8ZL2/m/70	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**47**
Głębokość wbudowania (mm):	**30**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729014265**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.14**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmirowy beż	ŁP-8ZL2/m/83	Seria Szafir

Napięcie znamionowe:	**230V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**75**
Wysokość osprzętu (mm):	**75**
Głębokość osprzętu (mm):	**47**
Głębokość wbudowania (mm):	**30**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729035901**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.14**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**