Opis produktu

OT40F4C

OT40F4C CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT40F4C
Kod zamówieniowy	1SCA104934R1001
Numer EAN	6417019390741
Opis katalogowy	OT40F4C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	OT40F4C Przełącznik (I-0-II) 40A, 4P, napęd z przodu, bez wałka i rączki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie lub szynie DIN

ABB EcoSolutions

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301272D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301054M0006
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301272D0201

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP20
Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szeroość netto	96 mm 3.78 in
Wysokość netto	68 mm 2.68 in
Głębokość / długość netto	68 mm 2.68 in
Masa netto	0.27 kg 0.6 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 box
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm 3.15 in
Długość opakowania (poziom 1)	108 mm 4.25 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	79 mm 3.11 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.31 kg 0.70 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019390741

Dane techniczne

Przekrój przewodu	0.75 ... 10 mm²

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Θ = 40 °C 40 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 40 A
Stopień ochrony	Front IP20
Rozstaw szyn	Standard
Położenie czwartego bieguna	Right Side
Rodzaj czwartego bieguna	Switched - Simultaneous Function
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4P
Rodzaj sterowania	Front
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 1.6 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	750 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 40 A (500 V) 40 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 23 A (500 V) 23 A (690 V) 12 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 11 kW (500 V) 11 kW (690 V) 11 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 0.5 kiloampere rms
Normy	UL 98 / IEC60947-3
Mechanizm rozłaczający	Mechanism on Top of the Switch
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecajace	zgodnie z 60947-1 0.8 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Dane techniczne wg UL/CSA

Moc HP UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 10 Hp (acc. to UL 208 V) 10 Hp (acc. to UL 240 V) 10 Hp (acc. to UL 480 V) 20 Hp (acc. to UL 600 V) 25 Hp
Momenty dokrecajace	zgodnie z 60947-1 0.8 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Deklaracja zgodności UE	1SCC303019D2702
Certyfikat DNV	1SCC303138D0201

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
ETIM 10	EC000216 - Switch disconnector (AC)
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601443
E-Numer (Norwegia)	4363553

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Przełączniki z napędem ręcznym



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia