Opis produktu

CE4P-10R-11

CE4P-10R-11 przycisk bezpieczeństwa 1NO1NC czerwony



Ogólne informacje

Typ produktu	CE4P-10R-11
Kod zamówieniowy	1SFA619551R1071
Numer EAN	7320500260869
Opis katalogowy	CE4P-10R-11 przycisk bezpieczeństwa 1NO1NC czerwony
Opis	Wyłącznik awaryjny CE4P-10R-11 jest: Kompaktowy - Wyłącznik awaryjny - Zwolnienie przez pociągnięcie - Bistabilny - Grzyb 40 mm - Czerwony - Niepodświetlany - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V Ten wyłącznik awaryjny jest część kompaktowego asortymentu ABB, najbardziej wydajnego, kompleksowego rozwiązania dostępnego na rynku, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508000

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	1SFC151007C02__

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

techniczna

Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szeroość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.073 m
Masa netto	0.038 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Straty mocy	Maximum 5 W
Wytrzymalosc mechaniczna	50000 cycle
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm² Solid 1 x 0.5...1.5 mm² Solid 2 x 0.5...1.5 mm²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecajace	0.8 N·m
Długość odizolowania przewodu	6 mm

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	1x 22...14 AWG

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	2x 22...14 AWG

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	2dac81d1-2d94-4dcd-8f3f-0f0e786c1067 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	91593f33-dab9-4ec8-b5df-d307612f49d2 Niemcy (DE) 781a7d2c-acac-40c3-aeca-a231ca2e16fc Włochy (IT) 6915b021-17c1-4079-b034-b425ed38e57f Estonia (EE) 454f3bea-67d0-4240-94d8-1d3f00b21f72 Portugalia (PT) 614f6cd3-abee-40f9-9d1b-b7b39de2dd1b Bulgaria 77cb45c6-faea-441f-b2bb-844599f6a751 Szwecja (SE) 772b9489-c11a-48c2-b549-4ece3a229ecb Hiszpania (ES) 4cfa86d7-170a-4874-9d16-954634fad45e Belgium 10cc3508-a105-4af1-bd02-7f20712bb50d Węgry (HU) 91513d51-2f05-4202-b009-901fbd9ec329 Polska (PL) ed210ff0-0ba0-4bf4-a812-87e363a5c238 Francja (FR) 2c1bf1d3-f361-4984-ad87-f128335073f8 Niemcy (DE) 2003098f-9255-402a-ad7c-a1e050268be6 Niemcy (DE) 9ea13a47-2ab6-4c0f-a01d-e95ec3e1f107 Francja (FR) 1cfa2e38-96df-4c4e-aacf-49008587df65 Croatia b8cd9f4d-1356-4de7-95cd-eddeee552fc0 Polska (PL) d1549a8b-d792-4826-abd2-86df57029c68 Republika Czeska (CZ) 0de4672d-8a0e-4961-a994-63da623a9cee Netherlands 4a6e15c8-d475-4d92-8262-5e05a8c5a371 Węgry (HU) ba32b31d-81a8-4266-97f4-9cec02608f52 Grecja (GR) f8a475f1-3212-4c61-9339-cfe0fb2f03cb Polska (PL) 7a7f71b5-47f2-4ee6-8f87-aa7b29a7f18d Norwegia (NO) fc3b271c-e3ed-41b6-a827-9492cc086c53 Finlandia (FI) fce1cf1b-49e3-4502-910b-add15266c813 Belgium e4163f38-69f0-4211-80bc-75cac312f102 Niemcy (DE) 3246b63d-93fc-4b8a-8f66-a9cbc675497c Denmark 6cd2b4b2-e411-412b-ab1f-8b0b796581d3 Niemcy (DE)
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	CN54150
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
Certyfikat cULus	UL_E496500-20171020
Certyfikat cURus	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005802
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	9AKK107046A3749
Certyfikat EAC	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.165 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.04 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500260869

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2313546
E-Numer (Norwegia)	4372815
E-Numer (Szwecja)	3711524

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CE Compact Emergency Stops and Machine Stops



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia