Opis produktu

CE4P-10R-02

CE4P-10R-02 przycisk bezpieczeństwa 2NC czerwony



Ogólne informacje

Typ produktu	CE4P-10R-02
Kod zamówieniowy	1SFA619551R1051
Numer EAN	7320500260807
Opis katalogowy	CE4P-10R-02 przycisk bezpieczeństwa 2NC czerwony
Opis	Wyłącznik awaryjny CE4P-10R-02 jest: Kompaktowy - Wyłącznik awaryjny - Zwolnienie przez pociągnięcie - Bistabilny - Grzyb 40 mm - Czerwony - Niepodświetlany - 2 NC - 0 NO - 2 NC - 24 ... 300 V Ten wyłącznik awaryjny jest częścią Kompaktowa gama ABB, najbardziej wydajne dostępne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508000

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	1SFC151007C02__

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

techniczna

Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szeroość netto	0.04 m
Wysokość netto	0.04 m
Głębokość / długość netto	0.073 m
Masa netto	0.036 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Typ dźwigni	Mushroom 40 mm
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Pull release
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość styków pomocniczych NO	0
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Straty mocy	Maximum 5 W
Wytrzymalosc mechaniczna	50000 cycle
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm² Solid 1 x 0.5...1.5 mm² Solid 2 x 0.5...1.5 mm²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecajace	0.8 N·m
Długość odizolowania przewodu	6 mm

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	1x 22...14 AWG

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	2x 22...14 AWG

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	255ca8b3-4eb7-4008-be77-46d7b59242c7 Szwecja (SE)
Uproszczony SCIP	4f82e988-c18f-4bae-a9da-9dd7e5e7c7db Niemcy (DE) 89c9f297-1288-44ee-9f27-ed1b6d19d2fb Niemcy (DE) 45904261-3163-4d11-b789-afd06640c47b Belgium 557d42cd-3eb0-49b6-a450-c02d13fec99f Niemcy (DE) 7afaed03-1ab5-4885-aa2b-c2a05e1e3c77 Denmark 21550226-37b3-491e-bf77-387360855e7b Polska (PL) 91173731-731e-4f9f-a56d-fdc4b5587d6b Norwegia (NO) 0e43d126-ae9a-439f-bedd-3a73e764938b Włochy (IT) 21329612-2442-4e31-9ccf-76a8ea3f8f92 Finlandia (FI) c4a8fa34-d317-4163-9994-9b07001109e3 Polska (PL) ca14bf69-a868-4a73-8ac6-63eb1e6c8c97 Croatia 6b417091-4c3c-40c4-8526-28704cfc732f Estonia (EE) d65a6080-888f-4027-ae9a-ac7c7a4d785a Bulgaria 4c89007f-e637-411f-b072-ca62d378f728 Portugalia (PT) 0a518f5e-8a60-4093-a6ad-f91876e1f52c Węgry (HU) f150d8bf-7bd8-45ec-82f2-4412b1e6e89c Grecja (GR) 61145203-3056-4886-8b00-3c718ac6ee82 Netherlands 738d2e3e-759e-42a8-8a58-ac70e418b5c1 Republika Czeska (CZ) e65ad8b3-d9a8-4fcb-97e2-1481af806815 Belgium 343e0d59-e577-48c2-954c-3b75ee061244 Francja (FR) bd68a018-3193-4b7d-8230-013ab8ba428f Niemcy (DE) bb3c6c1f-f1c6-4109-8c99-637b87a5dac4 Niemcy (DE) 3d455ae2-eee7-4beb-9b3a-e74273afaaa0 Węgry (HU) e049cb7a-9b64-46f0-a82f-5810f2143147 Hiszpania (ES) ab2e918a-3b74-47b4-88f5-20ceebca0294 Francja (FR) 259786bb-f8f0-43f2-ad68-9cce1434fadc Polska (PL) 2d9c0202-b52c-43bf-b9ba-457ce4353ff3 Szwecja (SE)
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB	CN54150
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
Certyfikat cULus	UL_E496500-20171020
Certyfikat cURus	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005802
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL	9AKK107046A3749
Certyfikat EAC	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Informacje o pakowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.165 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.045 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.039 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500260807

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2313544
E-Numer (Norwegia)	4372780
E-Numer (Szwecja)	3711522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CE Compact Emergency Stops and Machine Stops



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia