Opis produktu

# CE3K1-10R-11

## CE3K1-10R-11 przycisk bezpieczeństwa kluczykowy czerwony 1NO1NC



### Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | CE3K1-10R-11 |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619502R1071 |
| Numer EAN | 7320500308783 |
| Opis katalogowy | CE3K1-10R-11 przycisk bezpieczeństwa kluczykowy czerwony 1NO1NC |
| Opis | Zatrzymanie awaryjne CE3K1-10R-11 jest: Kompaktowe - Zatrzymanie awaryjne - Zwolnienie kluczyka - Bistabilny - Grzyb 30 mm - Czerwony - Niepodświetlony - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V Ten wyłącznik awaryjny jest częścią z kompaktowego asortymentu ABB, najbardziej wydajnego, kompleksowego rozwiązania dostępnego na rynku, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Zamawianie

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 8536508000 |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 0.03 m |
| Wysokość netto | 0.03 m |
| Głębokość / długość netto | 0.103 m |
| Masa netto | 0.068 kg |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor | Red |
| Typ dźwigni | Mushroom 30mm |
| Podświetlenie | Non-illuminated |
| Funkcja | Maintained |
| Funkcja dodatkowa | Key release |
| Kod Klucza | Key code 71 |
| Ilość styków pomocniczych NC | 1 |
| Ilość styków pomocniczych NO | 1 |
| Typ obudowy NEMA | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowe napięcie izolacji ($U_i$) | 300 V |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ($U_{imp}$) | 6 kV |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz |
| Znamionowe napięcie pracy | 24 ... 300 V |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ($I_e$) | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ($I_e$) | (240 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A |
| Straty mocy | Maximum 5 W |
| Wytrzymalosc mechaniczna | 50000 cycle |
| Przekrój kabli | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |
| Rodzaj podłączenia | Screw Clamp |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Typ zacisku | Screw Terminals |
| Momenty dokrecajace | 0.8 N·m |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm |

## Dane techniczne wg UL/CSA

| | |
|---|---|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG<br>2x 22...14 AWG |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |

## Zgodność materiału

| | |
|---|---|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006479 |
| Dane RoHS | 2CMT2022-006498 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| SCIP | ee4e63d3-93a1-4a61-8360-30d4a026c564 Szwecja (SE) |
| Uproszczony SCIP | eb131651-a74d-48de-8d1f-9ffd9983a421 Niemcy (DE)<br>6a175e18-de58-47e1-999e-90c3b7c57aaa Estonia (EE)<br>959bc4d4-c75e-4f4e-a9b9-0985bdfe08c7 Węgry (HU)<br>956e7ddd-9697-435b-bb38-0952f3b5c7c9 Netherlands<br>211d812c-11aa-43b3-b8df-c7e506fed803 Polska (PL)<br>be0e5439-1f00-46a7-b6cd-96414ef85831 Niemcy (DE)<br>cbeb22c3-8a83-4f6e-98e3-2e2a029d29f9 Croatia<br>1cbd1adf-3402-4afa-adc5-997c04031414 Republika Czeska (CZ)<br>f96fce42-3e84-46d8-be1f-52b97d5a8780 Belgium<br>e6d19745-9b15-407a-b02c-e5902cdd6df1 Denmark<br>c06ba7e9-8397-43f2-b931-4c8aba42311e Włochy (IT)<br>da6167af-f14b-496d-9b25-b424c542e4d3 Finlandia (FI)<br>b81a6fd2-6f48-4715-adb7-a3f9140851ff Niemcy (DE)<br>7c2a6708-3c2f-4291-91b9-7244962e8efb Polska (PL)<br>dd71f455-0945-4951-b96b-076f45e0e6ff Norwegia (NO)<br>7c8bfbe2-80eb-49e9-81f4-443f6e8ac389 Belgium<br>ca07ef5a-147c-456b-b7ac-ad55ff72b3af Hiszpania (ES)<br>82054523-e6d6-44a3-a8ef-736c70eafffe Francja (FR)<br>9f9b289c-83c5-4aef-ad70-b7b1f1f421b5 Węgry (HU)<br>deab5e84-a89c-44ae-9470-aca397d41b0a Niemcy (DE)<br>0ea062a7-d0b1-47ec-9ec2-24b8d87c4552 Grecja (GR)<br>b204f793-da92-4ac2-884b-0a0f4a22882f Portugalia (PT)<br>ea87ac22-3312-4776-b02a-d6ebc54f6846 Bulgaria<br>fc561bba-de92-4689-98a3-18362ae4db68 Szwecja (SE)<br>200e67a0-d124-404c-b6d3-c18278e8206d Polska (PL)<br>7e3b69ba-de0d-4ba7-8a45-99ca7fa79710 Francja (FR)<br>bf3928ac-0d04-4e26-8cc7-124ee05463f2 Niemcy (DE) |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006523 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje

| | |
|---|---|
| Certyfikat CB | CN54150 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| Certyfikat CQC | CQC2003010305054693 |
| Certyfikat cULus | UL_E496500-20171020 |
| Certyfikat cURus | UL_E496500-20171020 |
| Deklaracja zgodności - CCC | 2020980305001187 |
| Deklaracja zgodności UE | 2CMT2019-005802 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006122 |
| Certyfikat DNV GL | 9AKK107046A3749 |
| Certyfikat EAC | EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | bag 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.165 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.09 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.035 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.07 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 7320500308783 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacji | S |
| ETIM 6 | EC002034 - Emergency stop complete |
| ETIM 7 | EC002034 - Emergency stop complete |
| ETIM 8 | EC002034 - Emergency stop complete |
| eClass | V11.0 : 27371244 |
| UNSPSC | 39122216 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia) | 2313534 |
| E-Numer (Norwegia) | 4372706 |
| E-Numer (Szwecja) | 3711512 |

## Kategorie

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CE Compact Emergency Stops and Machine Stops

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia