

Kanlux XLED C35

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka jest w kształcie tradycyjnej "świeczki", a diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Kąt świecenia tych źródeł światła wynosi nawet 320 stopni!

320°

HIGH lumen

up to 150 lm/W

[V]	[Hz]				Ra	[h]
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	80	15000



XLED C35E14 2,5W

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]			Ei
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED C35 E14 6W-WW	35272	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED C35 E14 6W-NW	35273	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED C35E14 7W-WW	38416	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14 7W-NW	38417	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D
XLED C35E14 7W-CW	38418	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W



XLED C35E14 4,5W-NW



XLED C35 E14 6W-WW



XLED C35 E14 6W-NW




XLED C35E14 7W-WW



XLED C35E14 7W-NW



XLED C35E14 7W-CW



XLED C35 E14

Dokument utworzono: 31.01.2025, 17:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL