Opis produktu

OTP63T3M

OTP63T3M Safety switch



Ogólne informacje

Typ produktu	OTP63T3M
Kod zamówieniowy	1SCA022608R2910
Numer EAN	6417019197876
Opis katalogowy	OTP63T3M Safety switch
Opis	Safety switch, 3-p. 415V AC23 63A, 30kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Plastic enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallell cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201
Dane RoHS	1SCC340075D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340002M0012
Rysunki mechaniczne	OTPK201490SM32.stp

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Data ostatniego zamówienia	2026-08-31 All Countries
ID produktu zamiennego	OTP63GT3M
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szeroość netto	145 mm
Wysokość netto	200 mm
Głębokość / długość netto	90 mm
Masa netto	0.84 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	162 mm
Długość opakowania (poziom 1)	222 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	148 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.937 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019197876

Dane techniczne

Przekrój przewodu	10 ... 70 mm²
Lokalizacja wejść	Top and/or Bottom

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

kablowych	
Ilość wyjść kablowych na stronę	2xM32+M16 / 2xM32+M16
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 10 ... 70 mm² Screw Clamp / PE Terminal 2pc,1.5 ... 35 mm²
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 115 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
Materiał kadłuba	Plastic
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Selector handle
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia	Housing IK08
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych	2 NO, 2 NC
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	1 NO, 0 NC
Typ neutralny	Fixed Neutral
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	3P
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out
Położenie biegunu neutralnego	Top In - Bottom Out
Pozycja zacisków PE	Top In - Bottom Out
Straty mocy	na biegun 4 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 50 A (690 V) 35 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 30 kW (500 V) 30 kW (690 V) 30 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolnosc zalaczania na zwarcie (I_{cm})	(690 V AC) 3.6 kA
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 2.5 kA
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Hexagon 4
Normy	IEC 60947-1, -3
Momenty dokrecajace	Obwód główny (roboczy) 6 N·m
Długość odizolowania przewodu	20 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane techniczne wg UL/CSA

Długość odizolowania przewodu	20 mm
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Hexagon 4
Momenty dokrecajace	Obwód główny (roboczy) 6 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat BV	1SCC340018D0204
Deklaracja zgodności UE	1SCC340003D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC340045D0203

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
ETIM 10	EC000216 - Switch disconnector (AC)
UNSPSC	39122205
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5166 >> Safety switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3642257
E-Numer (Norwegia)	1428956
E-Numer (Szwecja)	3140155

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Enclosed Safety Switches





Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia