Opis produktu

XLP1-6BC

XLP1-6BC Fuse Switch Disconnector



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP1-6BC
Kod zamówieniowy	1SEP101891R0002
Numer EAN	7025840013730
Opis katalogowy	XLP1-6BC Fuse Switch Disconnector
Opis	XLP1,3-pole,250A, incl. 6 Bridge Clamps

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci Dostepna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności	9AKK108469A3432
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2201 9AKK108468A2281
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 94.1 %

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2201 9AKK108468A2281

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria Chiny (CN)

Wymiary

Szeroość netto	185 mm
Wysokość netto	270 mm
Głębokość / długość netto	116 mm
Masa netto	1.83 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	185 mm
Długość opakowania (poziom 1)	116 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	270 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.84 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840013730
EAN opakowania (poziom 2)	detach

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP30
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie
Rozmiar bezpiecznika	NH1
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj rączki	Front cover 3P
Typ montażu	Baseplate
Liczba biegunów	3P
Straty mocy	at Rated Load 7.5 W
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 250 A (800 V) 250 A
Znamionowe napięcie pracy	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Napięcie znamionowe (U_r)	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Funkcje specjalne	Not Included
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Typ zacisku	Cable Clamp

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 10	EC001040 - Fuse switch disconnector
UNSPSC	39121600
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601051
E-Numer (Norwegia)	1687122
E-Numer (Szwecja)	3171953

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia