Opis produktu

OS250D03P

OS250D03P SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Typ produktu	OS250D03P
Kod zamówieniowy	1SCA022719R0090
Numer EAN	6417019230580
Opis katalogowy	OS250D03P SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,0,1,Handle and shaft included,

ABB EcoSolutions

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Dostepna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności	1SCC311049M0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311197D0201

Zgodność materiału

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	349f12b1-f73a-4c3f-9870-e596cf255e44 Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP	f5a5369d-7f55-440c-bd75-9823e00bc9fd Niemcy (DE) ac2b49b6-ece8-4de5-bc24-e81c261890cd Niemcy (DE) bb3debfe-bf0f-4a11-9ffe-0ba8d6906c05 Niemcy (DE) f396d93f-05e3-416c-b8fe-c5962ab3074a Włochy (IT) 6edee00c-656d-486b-950c-db466e8b6f47 Niemcy (DE) 1fb6abf6-075d-40d0-a0b4-166f5adc338e Francja (FR) a3d8b9e8-9ec7-476f-a0dd-44c02411547c Szwecja (SE) 510626ba-ba99-45f0-a40b-2d3291a9a35a Portugalia (PT) 92231419-e87f-413e-854a-2925cb8f79f2 Grecja (GR) 242d3699-da27-4ded-97dc-b148f65c802d Belgium b85aa6f0-b8be-4e8e-8c61-0de0629be0ea Norwegia (NO) 1fda27ce-70e6-43ec-9a66-1d9b4f93d621 Bulgaria 073d19c2-35aa-4e21-b381-37d9aee94113 Polska (PL) bc9cfed7-817d-49cc-b1b9-fa662567beaa Republika Czeska (CZ) 73460a83-2ea7-4da3-afdb-0c79b7d338d7 Croatia 2e2ded25-3032-48ab-b8db-c6ac7de62cad Polska (PL) 5624adb6-abd5-4752-82ce-0d44fc6f4141 Belgium a9315ffa-412e-4f7c-9da8-61dc544c2343 Hiszpania (ES) af7dbe59-ee85-4561-9de6-0a7144609a4f Francja (FR) bb84407b-ba94-4342-b47a-ad8f2327ba6b Węgry (HU) 1a5cf291-35ee-409d-bba4-e296dd41cb75 Estonia (EE) fde74474-faa6-438d-810c-8c6ea4d2f2dd Niemcy (DE) beb20d9f-e8e8-42fe-8076-ea6bc9806687 Węgry (HU) 63eecfcd-d91e-4b85-99f4-101f8937a2e6 Szwecja (SE) c6dfcefc-913c-4e86-b7a9-28eddb664304 Polska (PL) b0ee14d5-df2f-4963-93ec-7de7a597d68b Netherlands 426a94ef-082c-4091-9b5f-ac1236268d78 Denmark
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311012M0219
Rysunki mechaniczne	OS250D03.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311197D0201

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szeroość netto	208 mm
Wysokość netto	193 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	4.1 kg 9 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	230 mm 9.1 in
Długość opakowania (poziom 1)	270 mm 10.6 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	170 mm 6.7 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.4 kg 9.7 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019230580

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Θ = 40 °C 250 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 250 A
Rozmiar bezpiecznika	NH0 NH1
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj rączki	Pistol handle and shaft included
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Front
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy	at Rated Current 17 W
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 75 kW (400 V) 140 kW (415 V) 145 kW

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	(500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Normy	IEC 60947-3
Mechanizm rozłaczający	03 (Left Side)
Typ zacisku	Lug terminals
Szerokość zacisku	25 mm
Momenty dokrecajace	30 ... 44 N·m

Dane techniczne wg UL/CSA

Momenty dokrecajace	30 ... 44 N·m

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate – IEC	1SCC311209D0201
Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CCC	CCC OS200-250 2016
Deklaracja zgodności UE	1SCC311095D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC311123D0203
Certyfikat UL	No certification needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 10	EC001040 - Fuse switch disconnector
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnector
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3661202
E-Numer (Norwegia)	1682610
E-Numer (Szwecja)	3172070

Kategorie

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia