Opis produktu

OT250E03C

OT250E03C CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT250E03C
Kod zamówieniowy	1SCA022764R3060
Numer EAN	6417019249773
Opis katalogowy	OT250E03C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	250A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

ABB EcoSolutions

Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0208

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP20
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szeroość netto	170 mm 6.69 in
Wysokość netto	150 mm 5.91 in
Głębokość / długość netto	160 mm 6.3 in
Masa netto	2.9 kg 6.39 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	160 mm 6.3 in
Długość opakowania (poziom 1)	245 mm 9.65 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	185 mm 7.28 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.2 kg 7.05 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019249773

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Θ = 40 °C 250 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 250 A

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Stopień ochrony	Front IP20
Rozstaw szyn	Standard
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Front
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 6.5 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Mechanizm rozłaczający	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Typ zacisku	Screw Terminals
Szerokość zacisku	20 mm
Momenty dokrecajace	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Dane techniczne wg UL/CSA

Momenty dokrecajace	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SCC303001D2704
Certyfikat DNV	1SCC303138D0201

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
ETIM 10	EC000216 - Switch disconnector (AC)
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5214 >> Rotary switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Przełączniki z napędem ręcznym



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia