Opis produktu

# S2C-H10

# S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO




## Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | S2C-H10 |
| Kod zamówieniowy | 2CDS200970R0032 |
| Numer EAN | 4016779065139 |
| Opis katalogowy | S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO |
| Opis | S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO with slider for MCB + AFDD |

## ABB EcoSolutions

| | |
|---|---|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 9AKK108468A9282 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja | Auxiliary Contact |
| Do użytku z | S200<br>S200M<br>S200P<br>S200S<br>S200 MT<br>S200 MTR |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| | S200 MUC<br>S300P<br>DS-ARC1<br>SD200<br>DS201(2019) |
| Do użytku z grupą produktową | Miniature Circuit Breaker<br>Residual Current Device |
| Ilość styków pomocniczych NC | 0 |
| Ilość styków pomocniczych NO | 1 |
| Rodzaje akcesoriów | Auxiliary Contact |

## Elektryczność

| | |
|---|---|
| Straty mocy | 0.5 W<br>Maximum 0.5 W |
| Ilość styków pomocniczych CO (SPDT) | 0 |

## Zgodność materiału

| | |
|---|---|
| Dane RoHS | 9AKK108468A4564 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS | 20230731 |
| Deklaracja REACH | 9AKK107492A1906 |
| REACH Information | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage |
| REACH Date | 20240821 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Informacje środowiskowe | 2CDK400571D0201 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szeroość netto | 17.4 mm |
| Wysokość netto | 21.2 mm |
| Głębokość / długość netto | 23.1 mm |
| Masa netto | 0.008 kg |

## Zamawianie

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | carton 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.012 kg |
| E-Numer (Finlandia) | 3210854 |
| E-Numer (Norwegia) | 1628616 |
| E-Numer (Szwecja) | 2100168 |

## Certyfikaty i deklaracje

| | |
|---|---|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK108468A4564 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Instalacja

| | |
|---|---|
| Instrukcje i podręczniki | GHS2007024P0006 |
| Pozycja montażu | bottom |

## Najczęściej Pobierane

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK106930A8017 |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| ETIM 10 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| UNSPSC | 39121522 |
| eClass | V11.0 : 27143502 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |
| Normy | CSA 22.2 No. 235<br>GB/T 14048.5<br>UL 1077 |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Auxiliary / Signal Contacts










360°

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia