Opis produktu

S3C-A2

Shunt trip 110…415V



Ogólne informacje

Typ produktu	S3C-A2
Kod zamówieniowy	2CDS200982R0002
Numer EAN	4053546116663
Opis katalogowy	Shunt trip 110…415V
Opis	Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S 200, S 200 MTR, S 300 P, VY 30, SN 201 series, RCCBs F 200, VY series, RCBOs DS 200, DS 301 C series, SD 200 switch disconnectors series. To be mounted on the right side of the devices.

Dane techniczne

Do użytku z	S200 S200 M S200 MT S200 MTR S200 P S200 MUC S300 P VY30 SD200 F200

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	RCCB VY SN201 DS203NC S-ARC1 DS-ARC1 DSE201 M DS201 DS301C S3C-MOD F3C-AR DS200 DS202CR
Do użytku z grupą produktową	Auxiliary switch/relay
Momenty dokrecajace	0.8 N·m
Przekrój kabli	Elastyczny 0.75 ... 2.5 mm² Sztywny 0.75 ... 2.5 mm² Skrętka 0.75 ... 2.5 mm²
Długość odizolowania przewodu	7 mm
Typ zacisku	Screw Terminals

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_r)	110 ... 250 V DC 110 ... 415 V AC
Znamionowe napięcie pracy	110 ... 250 DC V 110 ... 415 AC V
Rodzaj napęcia zasilania	AC/DC

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CDK400627D2701
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20231016
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1.0
Szeroość netto	17.4 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	74.1 mm
Masa netto	0.062 kg

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Schemat wymiarów	9AKK108469A5079

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.086 kg
E-Numer (Finlandia)	3217615
E-Numer (Szwecja)	2101487

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CDK400627D2701
Deklaracja zgodności - UKCA	9AKK108469A1474

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CDS207010P0001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK108469A4389

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 10	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
UNSPSC	39121601
eClass	V11.0 : 27143502
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Normy	CSA 22.2 No. 235 UL 1077

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Shunt Trips

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia







Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia